

COMPARATORI CENTESIMALI DI PROFONDITA' (dial depth gauges)

Prod. SCU - Orig. Käfer

Divisione 1/100. Con 2 lancette. Con base d'appoggio di alta precisione. Morsetto a vite per un perfetto bloccaggio del comparatore.

Capacità misura.....	mm	30
Ø quadrante.....	mm	58
Ogni giro di lancetta.....	mm	1
Dimensioni base.....	mm	80x16
4411GB	Cad.	502,00

Articolo in esaurimento.

Solo base appoggio adatta per Art. 4411 GB.

O4411G	Cad.	166,00
---------------	-------------	---------------

Articolo in esaurimento.

4411GB

1/100
COMPARATORI A TASTO SPOSTABILE (tastknirps dial test indicators)

Prod. SCU - Orig. Käfer

Tipo con quadrante Ø mm 28, attacco Ø mm 8 h 6, divisione 1/100. Corsa mm 0,8, per tolleranze ±0,4 mm a destra-sinistra con movimento laterale. Angolo di spostamento del tastatore 220°. Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS. Lunghezza asta con tastatore mm 12,3.

4412GC	Cad.	232,00
---------------	-------------	---------------

4412GC

1/100

Tipo di alta precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 1/100. Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,8, per tolleranze ±0,4 mm avanti-indietro con movimento frontale. Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°. Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8. Lunghezza asta con tastatore mm 12.

4412GF	Cad.	221,00
---------------	-------------	---------------

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.

4412GF

1/100

Tipo di alta precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 1/100. Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,5, per tolleranze ±0,25 mm avanti-indietro con movimento frontale. Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°. Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8. Lunghezza asta prolungata con tastatore mm 35.

4412GL	Cad.	322,00
---------------	-------------	---------------

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.

4412GL

1/100

Tipo di altissima precisione con quadrante Ø mm 40, divisione 2/1000. Attacco Ø mm 8 h 6, inseribile di testa, corsa mm 0,2, per tolleranze ±0,1 mm avanti-indietro con movimento frontale. Tastatore a sfera in metallo duro con angolo di spostamento 240°. Montabile su supporto snodato Art. 4412 GS e archetto di centraggio Art. 4412 GT mediante attacchi Art. O4412 GM 4 o 8. Lunghezza asta con tastatore mm 12.

4412GM	Cad.	267,00
---------------	-------------	---------------

Per attacchi Ø mm 4 ved. Art. O4412 GM 4.

4412GM

2/1000

Attacchi a perno Ø mm 4, inseribili di testa, sui comparatori Art. 4412 GF - L - M. (Non in dotazione).

O4412GM 4	Cad.	24,10
------------------	-------------	--------------

Attacchi a perno Ø mm 8, inseribili di testa, sui comparatori Art. 4412 GF - L - M. (In dotazione).

O4412GM 8	Cad.	24,10
------------------	-------------	--------------

Supporto a snodo per comparatori con foro per attacchi Ø mm 4 e 8 e per comparatori con attacco a coda di rondine.

4412GS	Cad.	37,90
---------------	-------------	--------------

4412GS
