

4421GB

SCU



Tipo professionale/industriale con base magnetica e dispositivo di innesto/distacco a leva, base prismatica. Esecuzione fine di alta precisione, particolarmente stabile e robusta, con bloccaggio rapido centrale a manopola.

Bracci cromati con snodi di precisione, corsa particolarmente guidata e regolazione micrometrica. Per comparatori con attacco Ø mm 8 e comparatori/tastatori con attacco a coda di rondine.

Senza comparatore.

Raggio d'azione.....	mm	200	280	420	620
Altezza totale.....	mm	310	390	570	630
Dimens. base prismatica...	mm	60x50x55h	60x50x55h	75x50x55h	120x60x52h
Forza magnete	N	750	750	1000	1500
4421GB	Cad.	552,00	637,00	1.130,00	1.740,00

Misura mm 620 con base liscia anzichè prismatica.

4421L




Orig. MIB - Art. 06071015

Tipo magnetico con asta orientabile in ogni posizione.

Grande forza di adesione con innesto e distacco a leva.

Dimensioni base: lungh. mm 59, largh. mm 50, alt. mm 55.

Altezza totale mm 420.

Per comparatori con attacco Ø mm 8.

Senza comparatore.

Forza magnete	N	600
4421L	Cad.	77,50

4421PA

SCU



Prod. SCU

Tipo con ventosa di bloccaggio.

Esecuzione fine di precisione, con bloccaggio rapido centrale a manopola, base liscia. Buona forza di adesione con innesto e distacco a leva. Particolarmente indicato per uso su piani in granito, vetro e su tutte le superfici lisce amagnetiche.

Bracci satinati e dispositivo di regolazione micrometrica.

Diametro base: mm 90.

Altezza totale mm 390. Raggio di azione mm 285.

Per comparatori con attacco Ø mm 8.

Senza comparatore.

Forza di trazione.....	N	230
4421PA	Cad.	421,00

SUPPORTI A COLONNA PER COMPARATORI (precision dial bench gauges)

4421R

SCU



Prod. SCU

Tipo con piano tondo fisso, di verifica, in acciaio temprato, rettificato e lappato.

Braccio portacomparatore spostabile, colonna in acciaio temprato e rettificato.

Diametro piano mm 75. Altezza utile mm 180. Altezza totale mm 260.

Diametro colonna mm 25. Per comparatori con attacco Ø mm 8.

Senza comparatore.

4421R	Cad.	357,00
--------------	-------------	---------------

4421S

SCU



Tipo con piano quadro fisso, di verifica, in acciaio temprato, rettificato e lappato.

Braccio portacomparatore spostabile, colonna in acciaio temprato e rettificato.

Dimensione piano mm 100x100. Altezza utile mm 160. Altezza totale mm 255.

Diametro colonna mm 24. Per comparatori con attacco Ø mm 8.

Senza comparatore.

4421S	Cad.	375,00
--------------	-------------	---------------