


4457G

SCU



Tipo da incassare, con fissaggio a vite.  
Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico. Serve come contagiri e contacolpi.  
Può essere collegato a qualsiasi distanza dall'impulsogeno montato sulla macchina operatrice.  
Velocità massima 10 impulsi al secondo. La durata dell'impulso non deve essere inferiore a 25 millisecondi. 1 impulso additiona 1 numero. Numeratore a 6 cifre per sommare sino a 999.999.  
Altezza delle cifre mm 4,5. Azzeramento immediato tramite pulsante.  
Per corrente alternata 230 V.

4457G Cad. 176,00

Articolo in esaurimento.

### CONTAIMPULSI PRESELETTORI ADDIZIONANTI (impulse-counters)

4459GA  
4459GB  
4459GE

SCU



Prod. SCU - Orig. IVO

Tipo da incassare, con fissaggio a molla.  
1 impulso = 1 cifra. Numero cifre 6, altezza cifre mm 4,5.  
Azzeramento a tasto. Velocità: 10 impulsi al secondo. Premere il tasto di azzeramento e spostare contemporaneamente il tasto nero nella direzione della freccia; il numeratore di preselezione appare così nella finestrella. Cominciando da sinistra impostare il numero desiderato premendo i tasti di preselezione (con il dito o con la punta della matita). Rilasciare poi il tasto con freccia.  
Per corrente alternata 24 V.

4459GA Cad. 432,00

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4459GA  
Per corrente alternata 110 V.

4459GB Cad. 432,00

Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 4459GA  
Per corrente alternata 230 V.

4459GE Cad. 432,00

Articolo in esaurimento.

### STROBOSCOPI MANUALI (hand-held stroboscopes)

4461

SCU



Prod. SCU

Tipo professionale a lettura diretta su display (5 cifre) che permette di controllare e monitorare impianti, apparecchi, macchinari, motori ecc., a numero elevato di giri, di impulsi o di vibrazioni durante l'esercizio.

Intensità del lampeggio regolabile. Eccezionale intensità luminosa di 1200 lux a distanza di cm 20 a 4500 FPM (flash per minuto). Frequenza del lampeggio da 30 a 12500 FPM. Durata del lampo inferiore a 9  $\mu$ s. Precisione  $\pm 0,01\%$  del valore rilevato  $\pm 1$  Digit. Risoluzione e ripetibilità  $\pm 1$  FPM.

Funzionamento a batterie ricaricabili al LITIO, in dotazione. Dimensioni mm 240x65x40. In pratica valigetta completa di caricabatteria a 100/240 V, 50/60 Hz.

4461 Cad. 1.420,00

### LAMPADINE A CARTUCCIA (cartridge lamps)

4461T

SCU



Prod. SCU

Tipo professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE.  
Con portacartuccia in metallo, bruciatore in ottone, vetro e reticella di protezione. Con accensione piezoelettrica.

Fornita senza cartuccia. Peso grammi 575.

4461T Cad. 47,40

Reticella di ricambio per Art. 4461 T.

O4461TA Cad. 2,74

Vetro di ricambio per Art. 4461 T.

O4461TB Cad. 5,88

Per cartucce di gas liquefatto ved. Art. 3250 CE.