

**LAMPADE A LED RICARICABILI** (led rechargeable cordless lights)

4471LBV

SCU



IP20



Prod. SCU

Tipo tascabile in metallo, di basso spessore e maneggevole con clip e magnete sulla base. Ideali per uso in spazi ristretti poco illuminati e per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.

Dimensioni: 120x25x6 mm. A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore a 3 regolazioni della luminosità a 10% - 40% - 100% e luce rossa fissa/lampeggiante con funzione SOS. A luce laterale con 1 LED COB. Luminosità: 200 LUMEN. Autonomia 12 ore di uso.

**4471LBV** Cad. **31,50**
**Per caricatori USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.**
4471LD  
*new*

SCU



IP20



Tipo tascabile in ABS e alluminio, maneggevole con gancio e magnete sulla base. Ideali per uso in spazi ristretti poco illuminati e per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro. Con 2 snodi per regolare l'inclinazione della lampada.

A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore a 3 regolazioni della luce bianca e luce rossa fissa/lampeggiante con funzione SOS. A luce laterale a COB-LED (3W) e luce a SMD-LED frontale.

Dimensioni: 111x43x25 mm.

Luminosità: 500 LUMEN.

Con clip.

**4471LD** Cad. **32,30**
**Per caricatori USB ved. Art. 4471 TZ.**
4471LE 3  
*new*

SCU



IP20



Descrizione di riferimento vedi Art. 4471LD

Dimensioni: 145x55x35 mm.

Luminosità: 300 LUMEN.

**4471LE 3** Cad. **38,30**
**Per caricatori USB ved. Art. 4471 TZ.**

4471LF

SCU



Tipo angolabile in ABS leggero e resistente. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.

Lunghezza mm 185 e complete di gancio girevole e magnete.

A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione. Con interruttore. A luce frontale con 3 LED a elevata potenza e luminosità e a luce laterale con 2 potentissimi LED extra luminosi, con speciale lente ottica con luminosità pari a 250 LUMEN. Autonomia 2,5 ore circa di uso continuo.

**4471LF** Cad. **54,10**
**Per caricatori USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.**

4471ME

SCU



Tipo ricoperto in robusta gomma per aumentare l'assorbimento degli urti e per un'ottima maneggevolezza. Adatte per illuminare ampie zone poco illuminate, per qualsiasi operazione di controllo, di ispezione e di lavoro.

Lunghezza mm 170, con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, gancio orientabile e magnete nella base.

A batteria ricaricabile al litio (Li-ion) con cavo di carica USB, in dotazione.

Con interruttore. A luce frontale con 3 LED e a luce laterale con 15 LED, con luminosità pari a 56 LUMEN. Autonomia 5 ore circa di uso continuo.

**4471ME** Cad. **82,90**
**Per caricatori USB da 2 Ah ved. Art. 4471 V.**