

PROIETTORI A LED (led lamps)
Prod. SCU

Tipo portatile e robusto a tecnologia SMD LED di grande efficienza e risparmio energetico (10 volte meno di proiettori alogeni), a elevata luminosità e lunga durata fino a 50.000 ore. Portalampada in alluminio e acciaio. Telaio in stabile tubo d'acciaio, impugnatura in gomma, richiudibile per un facile stivaggio. Lampada orientabile. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).

Completo di cavo e spina SCHUKO da 220-240 V.

Potenza	W	30	50
Luminosità	lm	3600	5400
Lungh. cavo	m	5	5
4473G 8	Cad.	70,30	80,40

4473G 8
IP65


Tipo portatile con supporto regolabile a tecnologia LED di grande potenza, a elevata luminosità e lunga durata fino a 30.000 ore. Portalampada in metallo. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).

Impugnatura in metallo richiudibile per un facile stivaggio. Supporto in robusto tubo d'acciaio. Lampada orientabile.

Completo di cavo e spina SCHUKO da 220-240 V.

Potenza	W	50
Luminosità	lm	5400
Lungh. cavo	m	5
4473G 8E	Cad.	102,00

4473G 8E
IP65


Tipo da cantiere da appoggio o da fissare al supporto regolabile Art. 4473 G 8V. A tecnologia LED SMD di grande efficienza, risparmio energetico, a elevata luminosità e lunga durata. Per uso in ambienti esterni e interni. Sviluppo minimo di calore per una maggiore sicurezza. Struttura in alluminio massiccio con guarnizione in gomma per una elevata protezione antiurto.

Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 54). Completo di cavo da m 5, spina 220-240 V e interruttore. Proiettori W 30 e W 50 con spina SCHUKO da 230 V.

Potenza	W	20	30	50
Luminosità	lm	1400	2200	4700
4473G 8R	Cad.	75,60	99,80	138,00

Articolo in esaurimento.

4473G 8R
IP54


Tipo da cantiere da appoggio. A tecnologia LED di grande efficienza, a elevata luminosità e lunga durata. Per uso in ambienti esterni e interni. Portalampada in alluminio e acciaio. Telaio in stabile tubo d'acciaio, impugnatura in gomma, richiudibile per un facile stivaggio. Lampada orientabile. Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).

Completo di cavo da m 1,5 e spina CE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra).

Potenza	W	50	70	100
Luminosità	lm	4500	6300	9000
4473G 8T	Cad.	92,60	121,00	149,00

4473G 8T
new
IP65
