

**AVVOLGICAVI DI PROLUNGA (cable drums)**
**Prod. SCU**

Tipo compatto e leggero, in plastica infrangibile flessibile.  
 Telaio metallico con maniglia ergonomica di trasporto. Con cavo indipendente, presa SCHUKO e spina 16A. Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.  
 Completo di cavo.

Lungh. cavo .....	m	25
Cavo multiplo x sezione .....	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
<b>4473GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>107,00</b>

SCU



4473GA

IP20



Tipo pesante professionale. In speciale plastica infrangibile.  
 Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.

Con cavo indipendente, presa SCHUKO e spina 16A. Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo .....	m	50
Cavo multiplo x sezione .....	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
<b>4473GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>233,00</b>

SCU



4473GB

IP20



Tipo pesante industriale.  
 In speciale plastica infrangibile.  
 Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.

Con cavo indipendente, presa e spina secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16A. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo .....	m	25
Cavo multiplo x sezione .....	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
<b>4473GBE</b>	<b>Cad.</b>	<b>159,00</b>

SCU



4473GBE

IP44


**AVVOLGICAVI (cable drums)**
**Prod. SCU**

Tipo economico a cassetta con piedini d'appoggio. In resistente materiale plastico con maniglia di trasporto. Con 4 prese universali bipasso 10A/16A e SCHUKO, incorporate sulla flangia ruotante del tamburo, spina 16A. Corrente 230 V. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa.

Completo di cavo.

Lungh. cavo .....	m	10
Cavo multiplo x sezione .....	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1200/3000
<b>4473GC</b>	<b>Cad.</b>	<b>55,10</b>

SCU



4473GC

IP20



Descrizione di riferimento vedi Art. 4473GC

Completo di cavo.

Lungh. cavo .....	m	15
Cavo multiplo x sezione .....	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1800/3500
<b>4473GCA</b>	<b>Cad.</b>	<b>81,10</b>

SCU



4473GCA

IP20

