

Tipo pesante industriale. In speciale plastica infrangibile.
 Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
 Con 1 presa SCHUKO, spina e 2 prese secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16 A.
 Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa e coperchietti di protezione.
 Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	50
Cavo multiplo x sezione	mm ²	3x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1000/3500
4474GB	Cad.	290,00



IP44 CE

Tipo pesante industriale con cavo in neoprene a sezione maggiorata per elevatissime prestazioni.
 In speciale plastica infrangibile.
 Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
 Con 1 presa SCHUKO, spina e 2 prese secondo le norme CEE a 3 poli (2 fasi 230 V + terra) 16 A.
 Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa e coperchietti di protezione.
 Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	25
Cavo multiplo x sezione	mm ²	3x2,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1300/3500
4474GC	Cad.	312,00



IP44 CE

Tipo pesante industriale. In acciaio zincato antiruggine.
 Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
 Con 2 prese e spine secondo le norme CEE a 4 poli (trifase 400 V + terra) 16 A.
 Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa e coperchietti di protezione.
 Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	25
Cavo multiplo x sezione	mm ²	4x2,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	kW	2,4/11
4474GD	Cad.	441,00



IP44 CE

Tipo pesante industriale. In speciale plastica infrangibile.
 Telaio in robusto tubo d'acciaio con maniglia ergonomica di trasporto e asse di contenimento del cavo.
 Con 2 prese SCHUKO, spina e presa secondo le norme CEE a 5 poli (trifase 400 V + neutro e terra) 16 A. Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa e coperchietti di protezione.
 Completo di cavo.

Lungh. cavo	m	30
Cavo multiplo x sezione	mm ²	5x1,5
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	2400/11000
4474GE	Cad.	360,00



IP44 CE

AVVOLGICAVI AUTOMATICI (automatic cable drums)

Prod. SCU

Tipo pesante professionale, in robusto materiale plastico. Potente molla a spirale, a forte propulsione, con dispositivo di arresto a molla disattivabile. Montaggio a parete e a soffitto, orientabile.
 Protezione anti-surriscaldamento con spia di controllo rossa. Completo di cavo flessibile ad elevato scorrimento, con presa 16 A, cavo di allacciamento e spina 16 A, 250 V.

Lungh. cavo	m	10	20
Lungh. cavoallacciamento	m	1,5	1,5
Cavo multiplo x sezione	mm ²	3x1,5	3x1,5
Tipo di cavo		plastica	gomma
Dimensioni	mm	370x270x100	380x330x162
Assorbimento max cavo avvolto/svolto	W	1200/1800	1000/3500
4474GM	Cad.	141,00	297,00



CE