

**GRAFFATRICI MANUALI A LEVA** (manual staple guns)

**Prod. SCU**

Tipo universale in metallo. Elevata forza di penetrazione del punto.  
Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 2. Peso kg 0,500.  
Senza punti.

Per punti .....	mm	4-6-8-10
<b>486GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>35,50</b>

SCU


**486GA**
**Prod. SCU - Rapid**

Tipo universale in materiale sintetico rinforzato e parti interne in acciaio. Elevata forza di penetrazione del punto.  
Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 3. Peso kg 0,325.  
Senza punti.

Per punti .....	mm	4-6-8-10
<b>486GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>48,60</b>

SCU


**486GE**

Tipo professionale ad altissime prestazioni in acciaio temprato. Notevole forza di penetrazione del punto, senza rinculo. Dispositivo di regolazione della potenza per uso con materiali di diverso spessore. Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 2. Peso kg 0,870.  
Senza punti.

Per punti .....	mm	6-8-10-14
<b>487G</b>	<b>Cad.</b>	<b>131,00</b>

SCU


**487G**
**Prod. SCU**

PUNTI METALLICI, per graffatrici Art. 486 GA - 486 GE - 487 G - 492 GE - 493 GS.  
Larghezza mm 10,6.  
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza .....	mm	4	6	8	10	14
<b>488GA</b>	<b>La conf.</b>	<b>11,60</b>	<b>11,70</b>	<b>12,50</b>	<b>15,30</b>	<b>18,70</b>

SCU


**488GA**
**Prod. SCU - Rapid**

Descrizione di riferimento vedi Art. 488GA  
Larghezza mm 10,6.  
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza .....	mm	4	6	8	10	14
<b>488GC</b>	<b>La conf.</b>	<b>12,40</b>	<b>13,30</b>	<b>14,30</b>	<b>17,20</b>	<b>21,10</b>

SCU


**488GC**

PUNTI METALLICI INOX per graffatrici Art. 486 GA - 486 GE - 487 G - 492 GE - 493 GS.  
Larghezza mm 10,6.  
Confezioni di 2500 pz. indivisibili.

Altezza .....	mm	6	8
<b>488GE</b>	<b>La conf.</b>	<b>47,30</b>	<b>52,20</b>

SCU

INOX



**488GE**
**FISSACAVI MANUALI A LEVA** (manual cable tackers)

**Prod. SCU**

Tipo professionale ad alte prestazioni. Per il fissaggio preciso e sicuro di cavi elettrici, telefonici, radiotelevisivi ecc. Grande potenza di penetrazione. Guida di posizionamento del punto. Per cavetti Ø mm 5,5 e 6,5.  
Peso kg 0,800.  
Senza punti.

Per punti .....	mm	9,5-12-14
<b>490A</b>	<b>Cad.</b>	<b>88,50</b>

SCU


**490A**

PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 490 A  
Confezioni di 1000 pz. indivisibili.

Altezza .....	mm	9,5	12	14
Larghezza .....	mm	5,5	6,5	6,5
<b>490B</b>	<b>La conf.</b>	<b>5,66</b>	<b>7,92</b>	<b>9,42</b>

SCU


**490B**