

SPATOLE (wall scrapers)

4895



Prod. SCU

Tipo in acciaio speciale temprato, flessibile. Impugnatura in legno con foro.

Largh. lama	mm	20	30	40	50	60	70	80	100	120
4895	Cad.	3,60	3,94	4,20	4,64	4,98	5,28	5,64	6,78	8,14

4896



Tipo in acciaio temprato. Impugnatura in legno.

Largh. lama	mm	120
4896	Cad.	6,30

Articolo in esaurimento.

4896G
new

Tipo in acciaio speciale temprato con lama passante ad alto spessore (2,4 mm). Possono sopportare colpi di martello sul manico. Impugnatura in cuoio.

Largh. lama	mm	80
4896G	Cad.	26,10

4896R



Tipo in acciaio INOX, flessibile. Impugnatura in materiale plastico con foro.

Largh. lama	mm	40	60	80	100	120
4896R	Cad.	2,90	3,78	4,04	4,44	5,22

4897



Tipo in acciaio INOX. Impugnatura in materiale sintetico.

Largh. lama	mm	40	60	80	100	120
4897	Cad.	13,60	15,10	17,10	18,80	23,50

4897E



Tipo in acciaio speciale, temprato. Impugnatura in legno. Particolarmente indicate per stuccatori.

Largh. lama	mm	120	140	160	180	200
4897E	Cad.	7,02	7,54	7,92	8,68	9,78

4897T



Tipo in acciaio speciale, temprato, per uso universale. Con due angoli smussati. Lunghezza mm 100. Spessore mm 0,35.

In confezione di 12 pezzi, indivisibili.

Largh. lama	mm	30	40	50	60	80	100	120
4897T	Cad.	0,56	0,62	0,68	0,72	0,82	0,94	1,02

4899



Tipo in acciaio speciale, temprato, dentato per colle, mastici ecc. Lunghezza mm 80. Spessore mm 0,5.

In confezione di 12 pezzi, indivisibili.

Largh. lama	mm	80	100	120
4899	Cad.	3,14	3,80	4,32

4899P



Serie di 4 spatole in acciaio speciale, temprato, per uso universale, con protezione dorsale in materiale plastico.

Composizione di 1 pezzo per tipo larghezza lame mm 50 - 80 - 100 - 120.

Lunghezza lame mm 110.

4899P	La Serie	3,44
-------	----------	------

4900



Tipo in acciaio speciale, temprato. Impugnatura in lamiera.

Larghezza lama mm 200.

Lama dentata per colle, mastici, ecc.

4900	Cad.	13,30
------	------	-------