

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura in lega di alluminio con zigrinature. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	165
<b>5233GLT</b>	<b>Cad.</b>	<b>3,10</b>

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.

**5233GLT**


Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura in lega di alluminio. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	165
<b>5233GM</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,46</b>

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.

**5233GM**


Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Lama con movimento/blocco a vite. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura in lega di alluminio. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	165
<b>5233GM 18</b>	<b>Cad.</b>	<b>6,14</b>

Per lame di ricambio ved. Art. O5233 GMA.

**5233GM 18**


Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Lama con movimento/blocco a pulsante. Con robuste guide in acciaio speciale e impugnatura in lega di alluminio con inserti in gomma dura per una presa sicura. Foro per l'applicazione di un cordino.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	165
<b>5233GMA</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,24</b>

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 GB - GD - GF - GLT - GM - GM 18 - GMA.

Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama .....	mm	18
<b>O5233GMA</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,32</b>

**5233GMA**


Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Tipo professionale con ottimale rapporto qualità/prezzo. Lama con movimento/bloccaggio a vite. Con guide supplementari in acciaio per tagli precisi e stabili. Impugnatura zigrinata in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa ottimale.

Provvisto di 1 lama a settori.

Lungh. totale .....	mm	165
<b>5233P</b>	<b>Cad.</b>	<b>3,94</b>

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 P. Confezione minima fornibile 10 lame.

Larghezza lama .....	mm	18
<b>O5233T</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,30</b>

**5233P**


**Orig. Gedore red - Art. R93200018**

Descrizione di riferimento vedi Art. 5233GB

Tipo industriale. Lama di elevata qualità in acciaio per tagli particolarmente precisi e stabili, con movimento/blocco a pulsante ad avanzamento dolce e progressivo. Con guide supplementari in metallo e impugnatura zigrinata in materiale bicomponente rigido e morbido, per una presa ottimale. Provvisto di 5 lame a settori, accessorio per aggancio alla cintura e accessorio spezza-settori.

Lungh. totale .....	mm	170
<b>5233T</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,80</b>

LAME DI RICAMBIO a 7 settori per Art. 5233 T. Fornite in confezioni INDIVISIBILI di 10 lame.

Larghezza lama .....	mm	18
<b>O5233TA</b>	<b>La conf.</b>	<b>5,82</b>

**5233T**
