

Descrizione di riferimento vedi Art. 5245A

Completamente zincati e viti di serraggio brunito.

Con impugnatura a leva scorrevole.

Apertura utile .....	mm	160	200	250	300	400	500	600
Profondità .....	mm	80	100	120	140	120	120	120
Sezione asta .....	mm	16x7,5	19,5x9,5	22x10,5	25x12	25x12	25x12	25x12
Forza serraggio.....	N	2500	4000	5500	6500	7500	7500	7500
<b>5245GM</b>	<b>Cad.</b>	<b>33,60</b>	<b>43,10</b>	<b>51,60</b>	<b>65,50</b>	<b>73,30</b>	<b>79,20</b>	<b>84,70</b>
Apertura utile .....	mm	800	1000	1250	1500			
Profondità .....	mm	120	120	120	120			
Sezione asta .....	mm	27x13	27x13	27x13	27x13			
Forza serraggio.....	N	8500	8500	8500	8500			
<b>5245GM</b>	<b>Cad.</b>	<b>109,00</b>	<b>125,00</b>	<b>156,00</b>	<b>174,00</b>			



#### Orig. Kanca

In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.

Serrante a regolazione rapida con morsetto e piattello mobile intercambiabile. Sperimentato a elevatissime pressioni di serraggio. Completamente zincati e viti di serraggio brunito.

Con impugnatura a leva scorrevole.

Tipo rinforzato.

Profondità mm 140. Sezione asta mm 30x15. Pressione raggiungibile con apertura mm 150: c.ca 15000 N (1500 Kg), corrispondente a un momento torcente di 50 Nm.

Apertura utile .....	mm	200	250	300	400	500	600	800
Peso .....	Kg	2,5	2,8	3	3,4	3,7	4,1	4,7
<b>5245GME</b>	<b>Cad.</b>	<b>86,40</b>	<b>90,60</b>	<b>94,50</b>	<b>103,00</b>	<b>111,00</b>	<b>119,00</b>	<b>136,00</b>
Apertura utile .....	mm	1000	1200					
Peso .....	Kg	5,2	5,7					
<b>5245GME</b>	<b>Cad.</b>	<b>159,00</b>	<b>188,00</b>					



#### Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.

Serrante a regolazione rapida con vite rullata, temprata.

Piattello di serraggio mobile e intercambiabile.

Tipo rinforzato. Profondità mm 120. Sezione asta mm 27x13. Pressione raggiungibile con apertura 150 mm: c.ca 8500 N (850 kg).

Apertura utile .....	mm	200	250	300	400	500	600	800
Peso .....	Kg	2,00	2,09	2,21	2,46	2,71	2,96	3,5
<b>5245GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>91,40</b>	<b>94,30</b>	<b>97,30</b>	<b>104,00</b>	<b>111,00</b>	<b>119,00</b>	<b>128,00</b>
Apertura utile .....	mm	1000						
Peso .....	Kg	3,9						
<b>5245GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>145,00</b>						



In acciaio forgiato e temprato, con asta profilata.

Serrante a regolazione rapida con vite rullata, temprata e leva scorrevole dotata di esagono di manovra anche con chiavi dinamometriche.

Piattello di serraggio mobile e intercambiabile.

Tipo pesante. Sezione asta mm 30x15. Pressione raggiungibile con apertura 150 mm: c.ca 12000 N (1200 kg), corrispondente a un momento torcente di 40 Nm.

Apertura utile .....	mm	300	400	500	600	800	1000	1250
Profondità .....	mm	140	120	140	120	140	120	120
Peso .....	Kg	3,00	3,20	3,70	3,90	4,60	5,10	6,00
<b>5245GR</b>	<b>Cad.</b>	<b>118,00</b>	<b>126,00</b>	<b>141,00</b>	<b>147,00</b>	<b>170,00</b>	<b>186,00</b>	<b>218,00</b>
Apertura utile .....	mm	1500						
Profondità .....	mm	120						
Peso .....	Kg	6,60						
<b>5245GR</b>	<b>Cad.</b>	<b>242,00</b>						



Descrizione di riferimento vedi Art. 5245GR

Tipo Maxi da costruzione. Profondità mm 175. Sezione asta mm 40x20.

Pressione raggiungibile con apertura 150 mm : c.ca 22000 N (c.ca 2200 kg),

corrispondente a un momento torcente di 80 Nm.

Apertura utile .....	mm	300	400	500	600	800	1000	1250
Peso .....	Kg	5,50	6,10	6,60	7,20	8,30	9,40	10,80
<b>5245GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>181,00</b>	<b>195,00</b>	<b>216,00</b>	<b>237,00</b>	<b>258,00</b>	<b>313,00</b>	<b>374,00</b>
Apertura utile .....	mm	1500						
Peso .....	Kg	12,10						
<b>5245GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>411,00</b>						

