

**Prod. SCU**

Asta in acciaio laminato a caldo.  
Bracci in ghisa ad alta resistenza con rivestimento epossidico. Con impugnatura legno.  
Freno antiscivolo del braccio mobile con ganascia dentata.

Apertura utile .....	mm	150	200	300	400	500	600	800
Profondità .....	mm	70	105	105	105	105	105	105
Sezione asta .....	mm	30x8	35x8	35x8	35x8	35x8	35x8	35x8
Forza serraggio.....	N	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
<b>5245GVA</b>	<b>Cad.</b>	<b>37,80</b>	<b>47,30</b>	<b>53,60</b>	<b>58,30</b>	<b>63,20</b>	<b>67,70</b>	<b>78,20</b>

Apertura utile .....	mm	1000	1200	1500	2000
Profondità .....	mm	105	105	105	105
Sezione asta .....	mm	35x8	35x8	35x8	35x8
Forza serraggio.....	N	9000	9000	9000	9000
<b>5245GVA</b>	<b>Cad.</b>	<b>88,40</b>	<b>98,60</b>	<b>113,00</b>	<b>135,00</b>

Misure mm 150 e 200 in esaurimento.



Asta in acciaio forgiato e temprato, profilata e zigrinata sui fianchi, per la max tenuta.  
Bracci in ghisa ad alta resistenza. Con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.  
Protezioni in materiale sintetico sulle parti prementanti.

Apertura utile .....	mm	400	600	800	1000	1250	1500	2000
Profondità .....	mm	120	120	120	120	120	120	120
Sezione asta .....	mm	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11	35x11
Forza serraggio.....	N	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
<b>5246GC</b>	<b>Cad.</b>	<b>89,00</b>	<b>104,00</b>	<b>116,00</b>	<b>130,00</b>	<b>141,00</b>	<b>155,00</b>	<b>189,00</b>

Articolo in esaurimento.



Asta piatta in acciaio zincato forgiato e temprato.  
Bracci in ghisa ad alta resistenza. Doppio sistema filettato della vite di serraggio completamente coperta per la massima protezione da colpi, polveri e residui di saldatura.  
Traversino utilizzabile sia in verticale che piegato a 90°.  
Freno antiscivolo del braccio mobile con ganascia dentata.

Apertura utile .....	mm	120	150	200	250	300
Profondità .....	mm	60	60	60	60	60
Sezione asta .....	mm	18x7	18x7	18x7	18x7	18x7
Forza serraggio.....	N	4000	4000	4000	4000	4000
<b>5246GC 4</b>	<b>Cad.</b>	<b>32,60</b>	<b>33,50</b>	<b>35,10</b>	<b>36,70</b>	<b>38,20</b>



Asta in acciaio laminato a caldo.  
Bracci in ghisa ad alta resistenza con rivestimento epossidico. Con impugnatura a leva scorrevole. Doppio sistema filettato della vite di serraggio, parzialmente ricoperta.  
Freno antiscivolo del braccio mobile con ganascia dentata.

Apertura utile .....	mm	150	200	300	400	600	800	1000
Profondità .....	mm	70	105	125	125	125	125	125
Sezione asta .....	mm	30x8	35x8	40x10	40x10	40x10	40x10	40x10
Forza serraggio.....	N	9000	9000	10000	10000	10000	10000	10000
<b>5246GCA</b>	<b>Cad.</b>	<b>37,00</b>	<b>46,20</b>	<b>85,40</b>	<b>91,10</b>	<b>101,00</b>	<b>111,00</b>	<b>119,00</b>

Apertura utile .....	mm	1500	2000
Profondità .....	mm	125	125
Sezione asta .....	mm	40x10	40x10
Forza serraggio.....	N	10000	10000
<b>5246GCA</b>	<b>Cad.</b>	<b>138,00</b>	<b>159,00</b>



Asta in acciaio forgiato e temprato, profilata e zigrinata sui fianchi, per la max tenuta.  
Bracci in ghisa ad alta resistenza. Con impugnatura a leva scorrevole.  
Protezioni in materiale sintetico sulle parti prementanti.

Apertura utile .....	mm	800	1000	1250
Profondità .....	mm	120	120	120
Sezione asta .....	mm	35x11	35x11	35x11
Forza serraggio.....	N	7500	7500	7500
<b>5246GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>113,00</b>	<b>130,00</b>	<b>136,00</b>

Articolo in esaurimento.

