

5246GH**SCU**

Asta in acciaio laminato a caldo.

Bracci in ghisa ad alta resistenza con rivestimento epossidico. Con impugnatura a leva scorrevole. Doppio sistema filettato della vite di serraggio, parzialmente ricoperta. Freno antiscivolo del braccio mobile.

Apertura utile.....	mm	400	500	600	800	1000
Profondità.....	mm	280	280	280	280	280
Sezione asta.....	mm	40x10	40x10	40x10	40x10	40x10
Forza serraggio.....	N	5000	5000	5000	5000	5000
5246GH	Cad.	178,00	184,00	189,00	201,00	212,00

5246GL**SCU**

Asta piatta di grande sezione, in acciaio forgiato e temprato, zigrinata sui fianchi per la max tenuta.

Bracci a grande profondità, in ghisa ad alta resistenza.

Con impugnatura a leva scorrevole.

Tipo.....		800	800A	1000
Apertura utile.....	mm	800	800	1000
Profondità.....	mm	300	400	300
Sezione asta.....	mm	45x12	45x12	45x12
Forza serraggio.....	N	8000	8000	8000
5246GL	Cad.	176,00	202,00	193,00

Articolo in esaurimento.

MORSETTI (clamps)**5256G****SCU**

Prod. SCU

Corpo in ghisa ad alta resistenza, verniciato.

Vite di serraggio con traversino.

Apertura utile.....	mm	50	75	100	150	200
Profondità.....	mm	30	52	60	65	83
5256G	Cad.	12,90	25,80	32,20	53,70	77,30

5256GE**KANCA**

Orig. Kanca

Corpo in ghisa acciata ad altissima resistenza, verniciato. Esecuzione robusta.

Vite di serraggio con traversino.

Indicati per lavori pesanti.

Apertura utile.....	mm	50	100	150	200	250	300
Profondità.....	mm	39	60	70	77	92	93
Peso.....	Kg	1,2	1,5	1,8	2,1	3,2	3,6
5256GE	Cad.	45,70	53,80	59,10	67,20	86,10	96,70

5256GP**KANCA**

Corpo in acciaio forgiato, verniciato. Esecuzione particolarmente robusta e indeformabile.

Vite di serraggio con traversino.

Indicati per lavori molto pesanti.

Apertura utile.....	mm	75	100	150	200	250
Peso.....	Kg	0,9	1,4	1,7	2,5	3,1
Profondità.....	mm	50	85	95	105	140
5256GP	Cad.	47,70	56,20	64,60	76,60	107,00

5256GR**SCU**

Prod. SCU

Corpo in acciaio forgiato, verniciato. Eccezionalmente robusti e pesanti.

Vitone di serraggio a filetto trapezoidale, con traversino.

Il corpo rinforzato e l'alta qualità dell'acciaio assicurano un perfetto serraggio, indeformabilità e lunga durata.

Apertura utile.....	mm	35
Peso.....	Kg	0,4
Profondità.....	mm	40
5256GR	Cad.	68,10

Articolo in esaurimento.