

7864G




ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. Nuovo tipo in SILICIUMKARBID verde. Qualità: RZ - ALU. Durezza V, con legante ceramico, impregnato a cera. Per uso universale su acciai altamente legati e temprati, acciai bonificati, metalli non ferrosi ecc. Grana 80.

Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	10x13	10x20	13x13	13x32	16x16	16x32	20x20
7864G	Cad.	3,68	4,20	3,98	4,20	3,98	4,40	4,66
Ø e altezza testa	mm	20x25	20x40	32x32	40x20			
7864G	Cad.	5,42	5,20	9,94	7,42			

7865A



Prod. SCU

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE/CARBURO DI SILICIO marrone scuro. Durezza M, con legante in bachelite. Per uso su acciai inossidabili e ghise.

Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	10x20	10x30	13x20	13x30	15x15	15x20	15x30	15x40
Grana		46	46	46	46	46	36	36	36
7865A	Cad.	1,24	1,48	1,30	1,62	1,24	1,38	1,74	2,36
Ø e altezza testa	mm	20x20	20x30	20x40	25x30	30x30	40x20	50x20	
Grana		36	36	36	36	36	36	24	
7865A	Cad.	1,74	2,10	2,76	2,28	2,56	3,24	4,00	

7865G



Orig. Erzett

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. Nuovo tipo in NORMALKORUND. Qualità: AO-INOX. Durezza I, con legante resinoide. Per uso su INOX, sue leghe e acciai altamente legati. Grana 24.

Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	13x32	16x32	20x40	25x32	32x32	40x20	50x20
7865G	Cad.	4,84	4,22	5,28	5,28	5,90	5,40	6,84

7866A



Prod. SCU

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. In CORINDONE/CARBURO DI SILICIO marrone scuro. Durezza M, con legante in bachelite. Per uso su acciai inossidabili e ghise.

Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa	mm	40x10	50x10
Grana		36	24
7866A	Cad.	2,60	3,24

7866G



Orig. Erzett

ATTACCO Ø mm 6, lunghezza mm 40. Nuovo tipo in NORMALKORUND. Qualità: AO-INOX. Durezza I, con legante resinoide. Per uso su INOX, sue leghe e acciai altamente legati. Grana 24.

Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa	mm	40x10	50x10
7866G	Cad.	4,66	5,32

MOLE ABRASIVE CON SUPPORTO IN GOMMA DURA (polishing points with hard rubber support)

7868A



Prod. SCU

ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30.
Per smerigliare e lucidare parti metalliche.
Velocità massima 30000 giri/min. Grana 80.

Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	4x13	5x15	6x17	8x20	10x20
7868A	Cad.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7868G



Orig. Erzett


ATTACCO Ø mm 3, lunghezza mm 30.
Per smerigliare e lucidare parti metalliche.
Velocità periferica indicata 45 m/s. Grana 120.

Forma cilindrica.

Ø e altezza testa	mm	4x8	5x10	6x10	8x10
7868G	Cad.	5,90	5,90	5,90	5,90

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7869G



Descrizione di riferimento vedi Art. 7868G

Forma cilindrica piatta.

Ø e altezza testa	mm	13x3
7869G	Cad.	5,90

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.