

MOLE ABRASIVE AL BORAZON (boronitrid grinding points)

7884C
new

SCU



Prod. SCU

Tipo con superficie al borazon a lunga durata ed elevato rendimento.
Particolarmente indicato per la lavorazione di acciai legati, temprati, acciai inossidabili ecc.
Velocità di rotazione fino a 20 m/sec.

ATTACCO MM 3.
Forma cilindrica.

Ø.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Altezza testa.....	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Grana.....		B107/150	B107/150	B126/120	B126/120	B126/120	B126/120	B126/120	B151/100	B151/100
Lungh. totale.....	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7884C	Cad.	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,74	6,86	7,18

7884CB
new

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma sferica.

Ø.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Grana.....		B76/200	B107/150	B107/150	B126/120	B126/120	B126/120	B151/100	B151/100
Lungh. totale.....	mm	45	45	45	45	45	45	45	45
7884CB	Cad.	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,74	6,86	7,18

7884CD
new

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma cilindrica-testa sferica.

Ø.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6
Altezza testa.....	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10
Grana.....		B107/150	B107/150	B126/120	B126/120	B126/120	B126/120	B126/120	B151/100	B151/100
Lungh. totale.....	mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7884CD	Cad.	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,74	6,86	7,18

7884CF
new

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma a ogiva.

Ø.....	mm	3	4	5	6
Altezza testa.....	mm	14	9	10	13
Grana.....		B126/120	B126/120	B126/120	B151/100
Lungh. totale.....	mm	45	45	45	45
7884CF	Cad.	5,58	5,74	6,86	7,18

7884CH
new

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma conica a punta

Ø.....	mm	2	3	4	5	6
Altezza testa.....	mm	12	15	15	15	13
Grana.....		B107/150	B107/150	B107/150	B107/150	B107/150
Lungh. totale.....	mm	45	45	45	45	45
7884CH	Cad.	5,58	5,58	5,58	5,74	6,86

7884CL
new

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7884C
ATTACCO MM 3.
Forma conica-testa sferica.

Ø.....	mm	2	3	4	5	6
Altezza testa.....	mm	10	12	10	10	12
Grana.....		B126/120	B126/120	B126/120	B151/100	B151/100
Lungh. totale.....	mm	45	45	45	45	45
7884CL	Cad.	5,58	5,58	5,74	6,86	7,18

7884GA

SCU



Tipo speciale con superficie al borazon a lunga durata ed elevato rendimento.
Particolarmente indicato per la lavorazione di acciai legati, temprati, acciai inossidabili ecc.
Velocità di rotazione fino a 20 m/sec.
Grana media (B 126).
Forma cilindrica.

Grandezza.....		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ø e altezza testa.....	mm	1x3	1,5x3	2x5	2,5x5	3x5	4x5	5x6	6x7	8x10	10x10
ATTACCO Ø.....	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6
Lungh. totale.....	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60
7884GA	Cad.	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	30,50	39,80

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa