

568M**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 568L

Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso.

Taglienti con smusso.

Lungh. totale	mm	135	160
Per fili di rame fino a Ø	mm	2,05	2,59
Per fili di mat. ferroso fino a Ø	mm	1,63	1,63
568M	Cad.	21,70	23,50

568T**SCU**

Tipo particolarmente maneggevole.

In acciaio speciale. Taglienti riportati in metallo duro. Cerniera semplice.

Impugnature in gomma morbida a grande presa, con molla.

Esecuzione brunita.

Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,59, fili di mat. ferroso fino a Ø mm 2,05 e fili d'acciaio fino a Ø mm 0,7.

Taglienti con smusso.

Lungh. totale.....	mm	147
568T	Cad.	47,10

Articolo in esaurimento.**569****SCU**

In acciaio legato. Temprati. Per fili dolci e fili duri.

Esecuzione cromata. Impugnature isolate.

Lungh. totale..... mm 160

Per fili dolci fino Ø

Per fili duri fino Ø..... mm 1,5

569	Cad.	14,40
------------	-------------	--------------

569GA**SCU**

Modello con taglienti laterali, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.

In acciaio di alta resistenza.

Interamente temprati. Taglienti con tempra supplementare.

Per fili d'acciaio armonico.

Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	145	160	180
Per fili duri fino Ø.....	mm	2	2,3	3
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8
569GA	Cad.	25,40	27,10	31,90

569GE**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 569GA

Testa lucida. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale..... mm **145** **160** **180**

Per fili duri fino Ø..... mm 2 2,3 3

Per filo armonico fino Ø..... mm 1,4 1,6 1,8

569GE	Cad.	34,30	34,30	38,80
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

570GA**GEDORE****Orig. Gedore - Art. 8314 TL**

Modello con taglienti laterali, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.

In acciaio di alta resistenza.

Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare.

Per fili d'acciaio armonico.

Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	130	145	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,25	1,4	1,6
570GA	Cad.	33,20	33,20	33,20

570GB**GEDORE****Orig. Gedore - Art. 8314 JC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 570GA

Testa cromata. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale..... mm **130** **145** **160**

Per filo armonico fino Ø..... mm 1,25 1,4 1,6

570GB	Cad.	37,60	37,60	41,10
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GT - 355 GT.