


8638GB



Orig. Hartner - Art. 86690-63,5

ANELLI ADDUTTORI

In acciaio. Foro entrata lubrificante 1/2 G. Adatti per portaplacchette Art. 8627 G/ 8627 GL. (Cono Morse 5). Diametro (D) mm 127, diametro (D1) mm 63,5, altezza (L) mm 60, attacco filett. (M) 12.

8638GB Cad. **1.090,00**

ANELLI ADDUTTORI per portaplacchette C.M. 4 fornibili a richiesta.

8638GE 8638GF



Orig. Hartner - Art. 82578-90

ATTACCHI RAPIDI

In ottone. Attacco interno filettato 1/4 G., attacco portagomma Ø mm 9.

Adatti per tubi Art. 8638 GL.

8638GE Cad. **143,00**

Orig. Hartner - Art. 82578-13

ATTACCHI RAPIDI

In ottone. Attacco interno filettato 1/2 G., attacco portagomma Ø mm 13.

Adatti per tubi Art. 8638 GM.

8638GF Cad. **369,00**

8638GM



Orig. Hartner - Art. 82571-20,96

TUBI DI ADDUZIONE IN ACCIAIO

Filettature esterne 1/2 G. Adatti per anelli Art. 8638 GB.

Lunghezza mm 200.

8638GM Cad. **30,80**

Articolo in esaurimento.

8638GP



Orig. Hartner - Art. 86807

VITI TORX PER PORTAPLACCHETTE

Ø filetto	M.	2x4	2,5x5	2,5x7	3x6	3x8	3,5x10	4x15	5x20
Vite TORX	Gr	6	7	7	9	9	15	20	25
8638GP	Cad.	5,62	6,04	6,04	6,52	6,52	6,68	7,42	7,74

PUNTE PER METALLI ROTAZIONE DESTRA (stub drills, right hand cutting)

8642G



HSS

Prod. SCU

DIN 1897. Tipo rollato in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Mod. EXTRA-CORTO. Per macchine automatiche.

Attacco cilindrico.

Ø	mm	1	1,5	2	2,2	2,5	2,8	3	3,2	3,5	3,8	4	4,2	4,5	4,8	5
Lungh. totale	mm	26	32	38	40	43	46	46	49	52	55	55	55	58	62	62
Lungh. elica	mm	6	9	12	13	14	16	16	18	20	22	22	22	24	26	26
8642G	Cad.	0,58	0,58	0,70	0,70	0,70	0,58	0,58	0,58	0,58	0,70	0,70	0,70	0,70	0,94	0,82
Ø	mm	5,2	5,5	5,8	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10			
Lungh. totale	mm	62	66	66	66	70	74	74	79	79	84	84	89			
Lungh. elica	mm	26	28	28	28	31	34	34	37	37	40	40	43			
8642G	Cad.	1,06	1,06	1,30	1,06	1,30	1,64	1,76	2,00	2,22	2,70	2,80	3,28			

Fino a Ø mm 10 in confezioni da 10 pezzi.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa