

Descrizione di riferimento vedi Art. 8738

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	4	5	16	18	20
Lungh. totale	mm	51	52	79	79	82
Lungh. tagliente	mm	7	8	19	19	22
Attacco Ø	mm	6	6	16	16	20
8738E	Cad.	57,60	57,60	119,00	140,00	160,00

Articolo in esaurimento.

SCU


8738E

TiAlN



HSS-E-8%

Tipo a 2 taglienti elicoidali e punta semisferica. Serie lunga. ISO 1641/1.

Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagli. e8.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	60	67	70	76	88	95	110
Lungh. tagliente	mm	9	13	16	16	19	22	26
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	12
8739	Cad.	50,20	50,20	50,20	47,80	62,70	66,50	84,90

Ø	mm	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	110	123	123	141
Lungh. tagliente	mm	26	32	32	38
Attacco Ø	mm	12	16	16	20
8739	Cad.	106,00	124,00	144,00	173,00

SCU


8739


HSS-E-8%

Tipo a 3 taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 844 A - UNI 8244 A - ISO 1641/1.

Dente frontale al centro. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagli. e8

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	52	55	57	57	66	69	69
Lungh. tagliente	mm	8	11	13	13	16	19	19
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	10
8742	Cad.	28,10	27,80	25,80	25,80	41,90	39,50	45,50

Ø	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	72	79	83	83	83	92	92
Lungh. tagliente	mm	22	22	26	26	26	32	32
Attacco Ø	mm	10	12	12	12	12	16	16
8742	Cad.	41,90	57,10	53,50	63,40	61,10	74,50	73,30

Ø	mm	18	20	22
Lungh. totale	mm	92	104	104
Lungh. tagliente	mm	32	38	38
Attacco Ø	mm	16	20	20
8742	Cad.	85,70	98,90	141,00

SCU


8742


HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8742

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAlN.

Ø	mm	4	5	6	8	10	12	14
Lungh. totale	mm	55	57	57	69	72	83	83
Lungh. tagliente	mm	11	13	13	19	22	26	26
Attacco Ø	mm	6	6	6	10	10	12	12
8743	Cad.	40,10	39,10	39,10	60,70	61,90	76,60	86,10

Ø	mm	16	18	20
Lungh. totale	mm	92	92	104
Lungh. tagliente	mm	32	32	38
Attacco Ø	mm	16	16	20
8743	Cad.	112,00	126,00	138,00

SCU


8743

TiAlN



HSS-E-8%

Tipo a 3 taglienti elicoidali. Serie lunga. UNI 8245 A - ISO 1641/1.

Dente frontale al centro. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagli. e8.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	56	63	68	68	88	95	110
Lungh. tagliente	mm	12	19	24	24	38	45	53
Attacco Ø	mm	6	6	6	6	10	10	12
8746	Cad.	38,10	35,70	34,30	36,70	54,80	52,40	67,10

Ø	mm	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	110	123	123	141
Lungh. tagliente	mm	53	63	63	75
Attacco Ø	mm	12	16	16	20
8746	Cad.	74,60	93,50	109,00	128,00

SCU


8746


HSS-E-8%