

8747**SCU****HSS-E-8%**

Tipo a 3 taglienti elicoidali a grande inclinazione di 45°. Serie corta. ISO 1641/2.
Dente frontale al centro. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	6	12	14	16	20
Lungh. totale.....	mm	57	83	83	92	104
Lungh. tagliente.....	mm	13	26	26	32	38
Attacco Ø.....	mm	6	12	12	16	20
8747	Cad.	60,40	95,30	115,00	139,00	174,00

Articolo in esaurimento.**8748****SCU****HSS-E-5%**

Tipo a 2 taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 326 D - UNI 8260 A - ISO 1641/2.
Dente frontale al centro. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø.....	mm	10	15	16	18	20	25	30
Lungh. totale.....	mm	85	104	107	107	110	136	136
Lungh. tagliente.....	mm	13	16	19	19	22	26	26
Attacco	C.M.	1	2	2	2	2	3	3
8748	Cad.	40,80	127,00	127,00	140,00	172,00	209,00	251,00

Ø.....	mm	32
Lungh. totale.....	mm	171
Lungh. tagliente.....	mm	32
Attacco	C.M.	4
8748	Cad.	313,00

Articolo in esaurimento.**8748E****SCU****HSS-E-8%**

Descrizione di riferimento vedi Art. 8748

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	15	16	18	20	22	24	25
Lungh. totale.....	mm	104	107	107	110	132	136	136
Lungh. tagliente.....	mm	16	19	19	22	22	26	26
Attacco	C.M.	2	2	2	2	3	3	3
8748E	Cad.	83,80	123,00	123,00	178,00	185,00	196,00	197,00

Ø.....	mm	30	32
Lungh. totale.....	mm	134	171
Lungh. tagliente.....	mm	32	32
Attacco	C.M.	3	4
8748E	Cad.	278,00	340,00

Ad esaurimento scorte il Ø mm 20 avrà l'attacco C.M. 3.
Misura mm 15 in esaurimento.

8749**SCU****HSS-E-5%**

Tipo a 3 taglienti elicoidali. Serie normale. DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2.
Dente frontale al centro. Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. e8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø.....	mm	15	16	18	24	32
Lungh. totale.....	mm	117	117	117	147	178
Lungh. tagliente.....	mm	32	32	32	45	53
Attacco	C.M.	2	2	2	3	4
8749	Cad.	155,00	155,00	157,00	231,00	378,00

Articolo in esaurimento.**8749F****SCU****HSS-E-8%**

Descrizione di riferimento vedi Art. 8749

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	15	16	18	20	22	24	25
Lungh. totale.....	mm	117	117	117	123	140	147	147
Lungh. tagliente.....	mm	32	32	32	38	38	45	45
Attacco	C.M.	2	2	2	2	3	3	3
8749F	Cad.	172,00	136,00	136,00	194,00	209,00	226,00	229,00

Ø.....	mm	30	32
Lungh. totale.....	mm	155	178
Lungh. tagliente.....	mm	53	53
Attacco	C.M.	3	4
8749F	Cad.	304,00	348,00

Misura mm 15 in esaurimento.