

FRESE CILINDRICHE FRONTALI (end mills)
Prod. SCU


Tipo a taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 844 A - UNI 8244 - ISO 1641/1.

Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.

 $\varnothing$ mm 3 a 22 = 4 tagl./ $\varnothing$ mm 25 e 28 = 5 tagl./ $\varnothing$ mm 30 = 6 tagl.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.


$\varnothing$	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
Lungh. totale	mm	52	55	57	57	66	69	69	72
Lungh. tagliente	mm	8	11	13	13	16	19	19	22
Attacco $\varnothing$	mm	6	6	6	6	10	10	10	10
8751	Cad.	25,70	24,30	23,80	23,80	38,60	36,10	41,10	38,60
$\varnothing$	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
Lungh. totale	mm	79	83	83	83	92	92	92	92
Lungh. tagliente	mm	22	26	26	26	32	32	32	32
Attacco $\varnothing$	mm	12	12	12	12	16	16	16	16
8751	Cad.	54,20	51,60	59,10	55,50	68,20	65,90	84,10	78,80
$\varnothing$	mm	19	20	22	25	28	30		
Lungh. totale	mm	104	104	104	121	121	121		
Lungh. tagliente	mm	38	38	38	45	45	45		
Attacco $\varnothing$	mm	20	20	20	25	25	25		
8751	Cad.	97,00	90,30	129,00	193,00	218,00	263,00		

SCU
8751

HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8751

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8% con rivestimento TiAIN.

$\varnothing$	mm	4	5	6	8	10	12	14
Lungh. totale	mm	55	57	57	69	72	83	83
Lungh. tagliente	mm	11	13	13	19	22	26	26
Attacco $\varnothing$	mm	6	6	6	10	10	12	12
8751E	Cad.	36,40	36,30	36,30	55,50	57,90	74,50	78,20
$\varnothing$	mm	16	18	20				
Lungh. totale	mm	92	92	104				
Lungh. tagliente	mm	32	32	38				
Attacco $\varnothing$	mm	16	16	20				
8751E	Cad.	104,00	117,00	131,00				

SCU
8751E

TiAIN
HSS-E-8%

Tipo a 4 taglienti elicoidali. Serie lunga. UNI 8245 A - ISO 1641/1.

Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

$\varnothing$	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	56	63	68	68	80	88	95
Lungh. tagliente	mm	12	19	24	24	30	38	45
Attacco $\varnothing$	mm	6	6	6	6	10	10	10
8753	Cad.	36,10	34,90	33,50	32,30	55,80	53,10	55,80
$\varnothing$	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	95	110	110	110	110	123	123
Lungh. tagliente	mm	45	53	53	53	53	63	63
Attacco $\varnothing$	mm	10	12	12	12	12	16	16
8753	Cad.	50,70	72,80	66,20	80,90	74,30	94,10	88,60
$\varnothing$	mm	17	18	20	22			
Lungh. totale	mm	123	123	141	141			
Lungh. tagliente	mm	63	63	75	75			
Attacco $\varnothing$	mm	16	16	20	20			
8753	Cad.	115,00	107,00	129,00	178,00			

SCU
8753

HSS-E-8%

Tipo a taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2.

Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.

 $\varnothing$ mm 14 a 22 = 4 tagl./ $\varnothing$ mm 24 e 25 = 5 tagl./ $\varnothing$ mm 30 e 32 = 6 tagl.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

$\varnothing$	mm	14	15	18	24	25
Lungh. totale	mm	117	117	117	147	147
Lungh. tagliente	mm	32	32	32	45	45
Attacco	C.M.	2	2	2	3	3
8755	Cad.	127,00	127,00	135,00	189,00	194,00

Articolo in esaurimento.
SCU
8755

HSS-E-5%