

8756

SCU



HSS-E-8%

Tipo a taglienti elicoidali. Serie corta. DIN 845 B - UNI 8250 - ISO 1641/2.
Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 14 a 22 = 4 tagl./Ø mm 24 e 25 = 5 tagl./Ø mm 30 e 32 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 8%.

Ø.....	mm	14	15	16	18	20	22	24				
Lungh. totale.....	mm	117	117	117	117	123	140	147				
Lungh. tagliente.....	mm	32	32	32	32	38	38	45				
Attacco.....	C.M.	2	2	2	2	2	3	3				
		8756		Cad.		142,00	142,00	129,00	129,00	178,00	204,00	228,00
Ø.....	mm	25	30	32								
Lungh. totale.....	mm	147	147	178								
Lungh. tagliente.....	mm	45	45	53								
Attacco.....	C.M.	3	3	4								
		8756		Cad.		234,00	292,00	354,00				

Misure mm 14 e 15 in esaurimento.

8757

SCU



HSS-E-5%

Tipo a taglienti elicoidali. Serie lunga. DIN 845 B - UNI 8251 - ISO 1641/2.
Attacco Cono Morse e foro filettato. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 15 a 22 = 4 tagl./Ø mm 24 e 25 = 5 tagl./Ø mm 30 e 32 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COBALTO 5%.

Ø.....	mm	15	16	22	24	25	30	32				
Lungh. totale.....	mm	138	148	177	192	192	192	231				
Lungh. tagliente.....	mm	53	63	75	90	90	90	106				
Attacco.....	C.M.	2	2	3	3	3	3	4				
		8757		Cad.		172,00	174,00	249,00	261,00	261,00	336,00	437,00

La misura Ø mm 32 non ha il tagliente al centro.
Articolo in esaurimento.

FRESE CILINDRICHE FRONTALI SINUSOIDALI (sinusoidal end mills)

8758A

SCU



HSS-E-8%

Prod. SCU

Tipo a taglienti elicoidali ed elica sinusoidale. Di elevatissimo rendimento, permette una riduzione delle vibrazioni, una maggiore evacuazione del truciolo, minor potenza assorbita, riduzione del livello sonoro, eccellente grado di finitura della superficie lavorata, maggiore durata, velocità ed avanzamenti superiori. Serie corta. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 12 = 3 tagl./Ø mm 16 e 20 = 4 tagl./Ø mm 25 = 5 tagl./Ø mm 30 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8%.

Ø.....	mm	16	20
Lungh. totale.....	mm	92	104
Lungh. tagliente.....	mm	32	38
Attacco Ø.....	mm	16	20
		8758A	
		Cad.	
		130,00	180,00

Articolo in esaurimento.

8758E

SCU



TiAIN

HSS-E-8%

Descrizione di riferimento vedi Art. 8758A

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8% con rivestimento TiAIN.

Ø.....	mm	16	25	30
Lungh. totale.....	mm	92	121	121
Lungh. tagliente.....	mm	32	45	45
Attacco Ø.....	mm	16	25	25
		8758E		Cad.
		187,00	388,00	540,00

Articolo in esaurimento.

8758F

SCU



HSS-E-8%

Tipo a taglienti elicoidali ed elica sinusoidale. Di elevatissimo rendimento, permette una riduzione delle vibrazioni, una maggiore evacuazione del truciolo, minor potenza assorbita, riduzione del livello sonoro, eccellente grado di finitura della superficie lavorata, maggiore durata, velocità ed avanzamenti superiori. Serie lunga. Attacco DIN 6535 HB/1835-1B. Tolleranza tagl. J14.
Ø mm 12 = 3 tagl./Ø mm 16 e 20 = 4 tagl./Ø mm 25 = 5 tagl./Ø mm 30 = 6 tagl.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E al COLBALTO 8%.

Ø.....	mm	12	16
Lungh. totale.....	mm	110	123
Lungh. tagliente.....	mm	53	63
Attacco Ø.....	mm	12	16
		8758F	
		Cad.	
		123,00	178,00

Articolo in esaurimento.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa