

8817G




90°

HSS

Orig. Dürr - Art. 217-31

Tipo a 3 taglienti, rettificati in acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90°. Attacco cilindrico lungo e lunghissimo.

Tipo	5.8	6.3	6.3L	8.3	8.3L	9.4	10.4	10.4L	
Ø max svasatore	5,8	6,3	6,3	8,3	8,3	9,4	10,4	10,4	
Ø min svasatore	1,5	1,5	1,5	2	2	2,2	2,5	2,5	
Attacco Ø	5	5	5	6	6	6	6	6	
Lungh. totale	104	104	154	105	155	106	107	157	
8817G	Cad.	64,30	57,50	70,30	60,10	73,10	75,50	65,30	80,70
Tipo	11.5	12.4	12.4L	12.4XL	15	15L	16.5	16.5L	
Ø max svasatore	11,5	12,4	12,4	12,4	15	15	16,5	16,5	
Ø min svasatore	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	
Attacco Ø	6	8	8	8	10	10	10	10	
Lungh. totale	108	108	158	258	109	159	111	161	
8817G	Cad.	75,50	67,80	88,80	193,00	92,30	121,00	83,40	110,00
Tipo	16.5XL	20.5	20.5L	20.5XL	25	25L	31	31L	
Ø max svasatore	16,5	20,5	20,5	20,5	25	25	31	31	
Ø min svasatore	3,2	3,5	3,5	3,5	3,8	3,8	4,2	4,2	
Attacco Ø	10	10	10	10	10	10	12	12	
Lungh. totale	261	114	164	264	118	168	140	190	
8817G	Cad.	245,00	118,00	152,00	338,00	162,00	209,00	277,00	360,00

8818G




90°

HSS

Orig. Dürr - Art. 217-91

Tipo a 3 taglienti conicità 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.
Per svasare fori in acciaio e ferro. Con impugnatura in materiale bicomponente.

Ø max svasatore	mm	11,5	12,4	15	16,5	19	20,5	23	25
Lungh. totale	mm	125	125	130	130	135	135	140	140
8818G	Cad.	44,80	44,80	49,10	50,60	63,30	63,30	77,10	79,90

8819G




90°

1/4"

HSS

Orig. Vökel - Art. 673

Tipo a 3 taglienti, rettificati. Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. CONICITÀ TESTA a 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Attacco esagonale 1/4 - C 6,3. Indicate per uso con impugnature per bits o con avvitatori elettrici e a batteria.

Ø max svasatore	mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Lungh. totale	mm	31	31	34	35	40	41
8819G	Cad.	13,80	13,80	15,40	17,10	21,70	26,30

8819GE




90°

1/4"

HSS

Prod. SCU

Tipo a 3 taglienti, rettificati. Per svasare fori nel ferro, acciaio, leghe leggere e leghe non ferrose. CONICITÀ TESTA a 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS. Attacco esagonale 1/4. Indicate per uso con avvitatori elettrici e a batteria.

Ø max svasatore	mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Lungh. totale	mm	38	38	41	42	47	48
8819GE	Cad.	15,30	15,30	16,60	19,10	25,90	24,30

8819GF



TIN



90°

1/4"

HSS

Tipo a 3 taglienti, rettificati. Per svasare fori nel ferro, acciaio, leghe leggere e leghe non ferrose. CONICITÀ TESTA a 90°. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento TIN. Attacco esagonale 1/4. Indicate per uso con avvitatori elettrici e a batteria.

Ø max svasatore	mm	6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5
Lungh. totale	mm	38	38	41	42	47	48
8819GF	Cad.	24,80	24,80	28,20	36,40	40,60	54,20

8820G




90°

HSS

Orig. Dürr - Art. 217-61

Tipo a 3 taglienti, rettificati.
Per svasare fori nel ferro e nell'acciaio. Assenza di vibrazioni.
CONICITÀ TESTA a 90° - DIN 335. Attacco Cono Morse.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

Ø max svasatore	mm	16,5	20,5	25	30	31	34	37	40
Ø min svasatore	mm	3,2	3,5	3,8	4,2	4,2	4,5	4,8	10
Attacco	C.M.	1	2	2	2	2	2	2	3
Lungh. totale	mm	85	100	106	112	112	118	118	140
8820G	Cad.	80,30	94,10	94,20	106,00	102,00	117,00	121,00	154,00
Ø max svasatore	mm	50	63	80	100				
Ø min svasatore	mm	14	16	22	28				
Attacco	C.M.	3	4	4	4				
Lungh. totale	mm	150	180	190	200				
8820G	Cad.	189,00	314,00	527,00	1.220,00				