

9089G



1/4"



M

HSSG

Orig. Völkel - Art. 672

Combinazione di maschio, punta e svasatore (90°) per forare, maschiare e svasare velocemente in un'unica operazione.

Attacco esagonale da 1/4 - C 6,3 per uso con avvitatori, trapani elettrici e a batteria.

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG per materiali con resistenza fino a 600 N/mm².

Lo spessore del materiale non deve superare la misura del diametro (1xD). Per fori passanti.

Uso destro. FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352).

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø..... | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Passo | mm | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Lungh. totale..... | mm | 36 | 39 | 41 | 44 | 50 | 59 |
| Ø punta..... | mm | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,8 | 8,5 |
| 9089G | Cad. | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 14,60 | 17,50 |

MASCHI A MACCHINA COMBINATI CON PUNTA IN ASSORTIMENTO (machine taps with drills in sets)

9089L



1/4"



M

HSSG

Orig. Völkel - Art. 67200

Contenuto:

1 pz. per misura maschi Art. 9089 G Ø mm 3-4-5-6-8-10

1 pz. attacco magnetico da 1/4 esagonale C 6,3, per avvitatori, trapani, ecc. att. esag. 1/4 E 6,3.

In astuccio di plastica.

| | | |
|--------------|-------------|--------------|
| 9089L | Cad. | 78,30 |
|--------------|-------------|--------------|

MASCHI PER USO CON AVVITATORI E A MANO (threading bits)

9092



1/4"



M

HSSG

Orig. Völkel - Art. 670

Tipo CORTO con attacco esagonale da 1/4 - C 6,3 per uso con avvitatori, trapani elettrici, a batteria e a mano.

In acciaio SUPER-RAPIDO Classe HSSG.

Uso destro.

FILETTATURA METRICA ISO - Conforme DIN 13 (DIN 352).

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø..... | mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Passo | mm | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Lungh. totale..... | mm | 33 | 35 | 36 | 39 | 37,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| Lungh. filetto..... | mm | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 18 | 21 |
| 9092 | Cad. | 5,58 | 5,58 | 7,12 | 7,12 | 9,44 | 10,10 | 14,60 | 12,10 |

9092B



1/4"



MF

HSSG

Orig. Völkel - Art. 677

Descrizione di riferimento vedi Art. 9092

FILETTATURA METRICA ISO FINE - Conforme DIN 13 (DIN 2181).

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø..... | mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Passo | mm | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Lungh. totale..... | mm | 35 | 36 | 39 | 37,5 | 40 | 40 | 40 |
| Lungh. filetto..... | mm | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 |
| 9092B | Cad. | 7,28 | 8,36 | 8,36 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø..... | mm | 9 | 10 | 10 |
| Passo | mm | 1 | 1 | 1,25 |
| Lungh. totale..... | mm | 40,5 | 41 | 41 |
| Lungh. filetto..... | mm | 18 | 21 | 21 |
| 9092B | Cad. | 14,30 | 14,30 | 14,30 |

Fornibili a richiesta altri Ø e passi (da Ø 3 A 10).

9092E



1/4"



BSP

HSSG

Orig. Völkel - Art. 67870

Descrizione di riferimento vedi Art. 9092

FILETTATURA GAS CILINDRICA G (BSP) - Conforme DIN ISO 228-1 (DIN 5157).

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------|
| Ø..... | poll | 1/8 |
| Filetti per pollice | Nr | 28 |
| Lungh. totale..... | mm | 40,5 |
| Lungh. filetto..... | mm | 17 |
| 9092E | Cad. | 14,10 |

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa