

**Orig. Völkel - Art. 356 TIN**

GAMBO PASSANTE

USO DESTRO

FILETTATURA METRICA ISO-Conforme DIN 13 (DIN 376)-Metrico Grosso M-Tolleranza ISO2X/6HX.

 HSS-E-TIN. Imbocco corto senza produzione di truciolo. Per alluminio e sue leghe, metalli non ferrosi, acciai legati e non legati fino a R 900 N/mm<sup>2</sup>, acciai INOX. Tipo A RULLARE con canali di espulsione del refrigerante. Fori ciechi e passanti.

Con rivestimento TIN.

	mm	12	14	16
Ø.....	mm	12	14	16
Passo.....	mm	1,75	2	2
Lungh. totale.....	mm	110	110	110
Lungh. filetto.....	mm	29	30	32
Ø gambo.....	mm	9	11	12
Quadro gambo.....	mm	7	9	9
<b>9269G</b>	<b>Cad.</b>	<b>55,10</b>	<b>83,30</b>	<b>98,10</b>

**INOX 9269G**

**M TIN HSS-E**
**MASCHI A MACCHINA CON COLLARINI COLORATI AD ALTA EFFICIENZA (taps with coloured rings)**
**Orig. Völkel - Art. 353**

Collarino colore VERDE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

 Per acciai non legati fino a 1000 N/mm<sup>2</sup>, ghisa, alluminio, rame, ottone e materiali a truciolo lungo.

	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110	125	140
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32	34	34
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12	14	16
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9	11	12
<b>9271GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>16,10</b>	<b>16,10</b>	<b>18,60</b>	<b>29,40</b>	<b>37,30</b>	<b>38,10</b>	<b>41,50</b>	<b>89,10</b>	<b>124,00</b>

**M 9271GL**

**HSS-E**
**Orig. Völkel - Art. 300**

Collarino colore VERDE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E SINTERIZZATO, con rivestimento TIN, per elevatissime prestazioni.

Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), imbocco corretto per fori passanti.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

 Per acciai non legati e scarsamente legati fino a 1000 N/mm<sup>2</sup>, acciai inossidabili e leghe, alluminio, rame e leghe e materiali a truciolo lungo.

	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110
Lungh. filetto.....	mm	11	13	16	19	22	24	29	30	32
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9
<b>9271GM</b>	<b>Cad.</b>	<b>27,90</b>	<b>27,90</b>	<b>29,40</b>	<b>32,50</b>	<b>38,70</b>	<b>54,20</b>	<b>80,50</b>	<b>120,00</b>	<b>140,00</b>

**M 9271GM**

**HSSE-PM-TIN**
**Orig. Völkel - Art. 363**

Collarino colore VERDE.

In acciaio SUPER-RAPIDO classe HSS-E, particolarmente trattato per prestazioni superiori. Rettificati e spogliati dopo tempra.

Gambo rinforzato (da mm 12, gambo passante), con elica a 39° per fori ciechi profondi.

Filettatura: Metrica - Passo grosso M - DIN 13 (DIN 371/376).

Uso destro.

 Per acciai non legati fino a 1000 N/mm<sup>2</sup>, ghisa, alluminio, rame, ottone e materiali a truciolo lungo.

	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Passo.....	mm	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
Lungh. totale.....	mm	56	63	70	80	90	100	110	110	110	125	140
Lungh. filetto.....	mm	6	7	8	10	14	16	18	20	22	25	25
Ø gambo.....	mm	3,5	4,5	6	6	8	10	9	11	12	14	16
Quadro gambo.....	mm	2,7	3,4	4,9	4,9	6,2	8	7	9	9	11	12
<b>9271GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>17,70</b>	<b>17,70</b>	<b>19,40</b>	<b>19,40</b>	<b>22,30</b>	<b>33,20</b>	<b>41,50</b>	<b>46,50</b>	<b>54,70</b>	<b>107,00</b>	<b>149,00</b>

**M 9271GP**

**HSS-E**