

9515GA 
**INOX****Orig. V-Coil - Art. 191**

Tipo a bussola, particolarmente adatti per la rigenerazione dei filetti di candele dei motori. In acciaio INOX.

Confezioni indivisibili da 10 pz.

Tipo		14 1,25	14 1,25A	14 1,25B	14 1,25C
Ø.....	mm	14	14	14	14
Passo	mm	1,25	1,25	1,25	1,25
Lungh. filetto.....	mm	9,5	11,2	12,7	17,5
9515GA	Cad.	4,74	4,88	4,88	5,18

9515GB 
**Orig. V-Coil - Art. 19001**

MASCHI PER INSERTI FILETTATI ART. 9515 GA

Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti a bussola M 14x1,25.

Ø.....	mm	16
Passo	mm	1,25
Lungh. totale.....	mm	70
Lungh. utile.....	mm	41
Esagono est.	mm	16
Esagono int.	mm	4
9515GB	Cad.	46,80

9515GE 
**Orig. V-Coil - Art. 19113**

ASSORTIMENTI MULTIDIMENSIONALI DI INSERTI FILETTATI ART. 9515 GA

Contenuto:

4 pz. per misura inserti Art. 9515 GA 14x1,25/14x1,25A/ 14x1,25B/ 14x1,25C

1 pz. maschio Art. 9515 GB

In cassetta.

9515GE	Cad.	81,40
---------------	-------------	--------------

9516GA 
**INOX****Orig. V-Coil - Art. 19147**

Tipo a bussola, particolarmente adatti per la rigenerazione dei filetti delle sonde LAMBDA M 18x1,5. In acciaio INOX.

Confezioni indivisibili da 10 pz.

Ø.....	mm	18
Passo	mm	1,5
Lungh. filetto.....	mm	9
9516GA	Cad.	13,80

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

9516GB 
**Orig. V-Coil - Art. 19149**

Tipo a molla, particolarmente adatti per la rigenerazione dei filetti delle sonde LAMBDA M 18x1,5. In INCONEL X750.

Confezioni indivisibili da 10 pz.

Ø.....	mm	18
Passo	mm	1,5
Lungh. filetto.....	mm	9
9516GB	Cad.	13,10

La quota "Lungh. filetto" è da intendersi con inserto in posa.

9516GC 
**Orig. V-Coil - Art. 19007**

MASCHI PER INSERTI FILETTATI ART. 9516 GA-B

Tipo speciale per l'alloggiamento degli inserti a bussola e a molla M 18x1,5.

Ø.....	mm	20
Passo	mm	1,5
Lungh. totale.....	mm	50
Lungh. utile.....	mm	21
Esagono est.	mm	14
Quadro int.	poll.	1/4
9516GC	Cad.	39,70