

Descrizione di riferimento vedi Art. 656A
 Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore.
 Lungh. totale mm 140
656B Cad. **17,20**



Tipo diritto.
 In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Lama dentata.
 Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore. Lame fresate lisce.
 Lungh. totale mm 140
656E Cad. **19,20**



FUNZIONE TAGLIA-SPELA-CRIMPA.
 Tipo diritto extra-professionale. Lame in acciaio speciale forgiato. Impugnature in materiale bicomponente e ANELLI DI GRANDI DIMENSIONI per una presa confortevole e sicura, con grande resistenza allo sforzo. Perno a vite. Robusta cerniera regolabile. Per crimpare terminali e spelare fili. Gola tagliacavi. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio. Con custodia in plastica dotata di clip di aggancio.
 Lungh. totale mm 160
656EH Cad. **8,76**



Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite. Robustissima cerniera.
 Lame fresate, con taglio a cesoia di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio; durezza HRC 56.
 Lungh. totale mm 140
656F Cad. **26,30**



Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli ANELLI DI GRANDI DIMENSIONI, per una presa confortevole e sicura, con grande resistenza allo sforzo. Perno a vite. Robustissima cerniera.
 Lame fresate, con taglio a cesoia di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio; durezza HRC 56.
 Lungh. totale mm 160
656FB Cad. **33,50**



Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite. Robustissima cerniera.
 Lame fresate di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio e gola troncafili/spelafili; durezza HRC 56.
 Lungh. totale mm 140
656L Cad. **29,50**



Tipo diritto. Per lavori gravosi. Lame in acciaio INOX rivestite al TITANIO per una maggiore durata, anche contro la corrosione. Struttura in acciaio INOX forgiato e temprato. Impugnature rivestite in materiale antiscivolo. Robusta cerniera regolabile. Zona di crimpaggio per piccoli connettori tra le impugnature.
 1 lama microdentata per un'ottimale facilità di taglio, gola troncafili e 2 gole spelafili.
 Lungh. totale mm 170
656M Cad. **39,70**



Tipo diritto. Lame in acciaio INOX, impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite protetta. Gola troncafili/spelafili. Lama microdentata per un'ottimale facilità di taglio.
 Lungh. totale mm 145
656P Cad. **10,30**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2