

Descrizione di riferimento vedi Art. 678GB
 Lungh. totale..... mm 650
 Capacità taglio..... mm 51x1,3
678GE Cad. **251,00**



CESOIE PER LAMIERE (snips for sheets)

Prod. SCU
 Mod. Ideal - Rinforzato
 In acciaio temprato. Per tagli dritti e curvi, senza deformazione della lamiera.
 Impugnature plastificate. Per lamiere ferro e acciaio.
 Uso destro.
 Lungh. totale..... mm 270
 Spessore max di taglio mm 1
679D Cad. **41,20**



Descrizione di riferimento vedi Art. 679D
 Uso sinistro.
 Lungh. totale..... mm 270
 Spessore max di taglio mm 1
679S Cad. **41,20**



Mod. Ideal - Rinforzato
 In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
 Per lamiere ferro e acciaio fino a HRc 54-56.
 Uso destro.
 Lungh. totale..... mm **260** **280**
 Spessore max di taglio mm 1 1,1
680GD Cad. **33,10** **34,80**



Descrizione di riferimento vedi Art. 680GD
 Uso sinistro.
 Lungh. totale..... mm **260** **280**
 Spessore max di taglio mm 1 1,1
680GS Cad. **33,10** **34,80**



Mod. Ideal rinforzato con taglienti HSS.
 In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
 Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
 Impugnature plastificate.
 Uso destro.
 Lungh. totale..... mm 280
 Spessore max di taglio mm 1,1
681GD Cad. **176,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 681GD
 Uso sinistro.
 Lungh. totale..... mm 280
 Spessore max di taglio mm 1,1
681GS Cad. **176,00**



Mod. Pellicano.
 In acciaio forgiato e temprato.
 Impugnature plastificate.
 Per lamiere acciaio fino a HRc 54-56.
 Uso destro.
 Lungh. totale..... mm 300
 Spessore max di taglio mm 1,2
682GD Cad. **36,70**



Descrizione di riferimento vedi Art. 682GD
 Uso sinistro.
 Lungh. totale..... mm **300** **350**
 Spessore max di taglio mm 1,2 1,4
682GS Cad. **36,70** **47,60**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2