

683GD
683GS


destra sinistra
HSS

Mod. Pellicano con taglienti HSS.
 In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
 Per tutti i tipi di lamiera e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
 Impugnature plastificate.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	300
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
683GD	Cad.	181,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 683GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	300
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
683GS	Cad.	181,00

686GD
686GS


destra sinistra

Mod. per contornare.
 In acciaio forgiato e temprato.
 Testa sottile. Impugnature plastificate.
 Per lamiera acciaio fino a HRc 54-56.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	250	275
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
686GD	Cad.	27,80	28,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 686GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	250	275
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
686GS	Cad.	27,80	28,90

687GD
687GS


destra sinistra
HSS

Mod. per contornare con taglienti HSS.
 In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
 Per tutti i tipi di lamiera e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
 Impugnature plastificate.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	275
Spessore max di taglio.....	mm	1
687GD	Cad.	201,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 687GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	275
Spessore max di taglio.....	mm	1
687GS	Cad.	197,00

689D
689S


destra sinistra

Mod. Universale
 In acciaio temprato. Impugnature plastificate. Per lamiera ferro e acciaio.

Uso destro

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio.....	mm	1,1
689D	Cad.	37,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 689D

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio.....	mm	1,1
689S	Cad.	37,10

691GD
691GS


destra sinistra

Mod. Universale
 In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
 Per lamiera acciaio fino a HRc 54-56.

Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	275	300
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,2
691GD	Cad.	28,50	31,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 691GD

Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	275	300
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,2
691GS	Cad.	28,50	31,10