

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA CON INTERRUTORE DI USCITA SEGNALE


(precision torque wrenches without sizes scale, with signal output sistem)

Orig. Torqueleader

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA CON INTERRUTORE ELETTRONICO (Sw), che permette a una periferica esterna di controllare se il valore di serraggio presettato è stato raggiunto e di contare quante volte è stato applicato tale valore. La chiave è connessa alla periferica di monitoraggio tramite un cavo e può essere interfacciata con computer, interruttori ecc. Questo sistema permette un monitoraggio automatizzato del processo di applicazione del serraggio in qualsiasi produzione di linea.

Altre caratteristiche delle chiavi simili ad Art. 803 GA-B-C-D-E.

Le chiavi vengono fornite complete di interruttore Art. 794 GHA e cavo lung. m 5 ca. Art. 794 GHB.



804GA



9x12

Grandezza		2	10	25	65	135
Capacità di serraggio..... Nm		0,4-2	1-10	5-25	10-65	27-135
Capacità di serraggio..... lbf.in/ft		3,5-18	9-89	4-18	7-48	18-100
Lungh. totale..... mm		133	133	415	452	558
Peso	Kg	0,13	0,15	0,75	1,09	1,68
Cod. fornitore		TBN 2 G Sw	TBN 10 G Sw	TBN 25 G Sw	TBN 65 G Sw	TBN 135 G Sw
804GA	Cad.	1.190,00	1.240,00	1.270,00	1.330,00	1.420,00

A richiesta le chiavi Art. 804 GA possono essere fornite già pretrate al valore desiderato con sovrapprezzo. Articolo in esaurimento.

CHIAVI DINAMOMETRICHE AD INNESTO FEMMINA (insert torque wrenches)

Orig. Gedore

Tipo a interruzione di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato.

Costruzione robusta per una lunga durata nel montaggio di serie. Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala.

Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Scala micrometrica Nm con chiara visione dei valori.

Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità. Uso destro e sinistro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Tipo ad innesto frontale degli inserti.



804GF
new
804GH
804GL



9x12

Art.		804GF	804GH	804GL
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12
Capacità di serraggio..... Nm		0,5-2,5 (50-250 cNm)	1-5	2-10
Divisione scala.....		1,25 cNm	0,025 Nm	0,05 Nm
Lungh. totale..... mm		192	230	230
Peso	Kg	0,27	0,29	0,3
Cod. fornitore		ATB 2,5 G	ATB 5 G	ATB 10 G
Cad.		472,00	497,00	483,00

Tipo a scatto.

Costruzione maneggevole. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala.

Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente d'ingrandimento per una facile lettura.

Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in Nylon, con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità. Uso destro e sinistro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Tipo ad innesto frontale degli inserti.



804GS
804GT
805GA
805GB



9x12

Art.		804GS	804GT	805GA	805GB
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12	9x12
Capacità di serraggio Nm		5-25	10-50	20-100	30-150
Capacità di serraggio lbf.ft		3,7-18	7,5-37	15-75	22-110
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	261,5	291,5	378	469
Peso	Kg	0,3	0,35	0,77	0,93
Cod. fornitore		TF-SE 25	TF-SE 50	TF-SE 100	TF-SE 150
Cad.		279,00	300,00	322,00	365,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 804GS

Tipo ad innesto frontale degli inserti.



805GC
805GD
805GE



14x18

Art.		805GC	805GD	805GE
Attacco inserti	mm	14x18	14x18	14x18
Capacità di serraggio..... Nm		40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio..... lbf.ft		30-150	45-220	60-300
Divisione scala.....		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale..... mm		479	570	657
Peso	Kg	1,01	1,19	1,62
Cod. fornitore		TF-SE 200	TF-SE 300	TF-SE 400
Cad.		387,00	430,00	645,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3