

805GF**GEDORE****Orig. Gedore - Dremaster SE**


Tipo a scatto.

Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: $\pm 3\%$ per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm. Uso destro e sinistro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003.

Tipo II, Classe A.

Tipo ad innesto frontale degli inserti.

**9x12**

Grandezza.....		100	150
Attacco inserti.....	mm	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	20-100	30-150
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	22-110
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm	398,5	489,5
Peso	Kg	0,8	1,0
Cod. fornitore.....		DMSE 100	DMSE 150

805GF**Cad.****365,00****408,00****805GH****GEDORE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GF

Tipo ad innesto frontale degli inserti.

**14x18**

Grandezza.....		200	300	400
Attacco inserti.....	mm	14x18	14x18	14x18
Capacità di serraggio	Nm	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale.....	mm	499,5	590,5	677,5
Peso	Kg	1,1	1,3	2,0
Cod. fornitore.....		DMSE 200	DMSE 300	DMSE 400

805GH**Cad.****415,00****486,00****710,00****805GL
805GP****GEDORE****Orig. Gedore**

Tipo a scatto.

Corpo in lega leggera. Parti interne in acciaio legato. Tolleranza: $\pm 3\%$ per ogni valore della scala. Doppia scala Nm/lbf sull'impugnatura. Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dall'impugnatura. Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico. Uso destro e sinistro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Tipo ad innesto frontale degli inserti.

**9x12**

Art.....		805GL	805GP
Attacco inserti.....	mm	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	8-40	25-120
Capacità di serraggio	lbf.in	70-350	-
Capacità di serraggio	lbf.ft	-	18-90
Divisione scala		5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale.....	mm	365	490
Peso	Kg	0,95	1,25
Cod. fornitore.....		8480-01	8481-01

Cad.**865,00****964,00****805GR****GEDORE****Orig. Gedore - Art. 8482-01**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GL

Tipo ad innesto frontale degli inserti.

**14x18**

Attacco inserti.....	mm	14x18
Capacità di serraggio	Nm	80-400
Capacità di serraggio	lbf.in	-
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale.....	mm	650
Peso	Kg	1,7

805GR**Cad.****1.220,00**