

BITS CON IMPUGNATURA IN ASSORTIMENTO (bits sets with handles)

984GZD
new
GEDORE

Orig. Gedore red - Art. R33003032

Assortimento di bits attacco 1/4" con impugnatura in morbido materiale gommoso con inserti antiscivolo per uso D+S.

In robusta cassetta plastica con attacco magnetico e impugnatura

Contenuto 32 utensili.

Composizione:

30 bits con attacco C 6,3 e lunghezza mm 25, così suddivisi:

9 bits a croce PH Gr. 1 - 2 - 3

9 bits a croce PZ Gr. 1 - 2 - 3

3 bits a taglio mm mm 4,5 - 5,5 - 6,5

6 bits ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

3 bits ad esagono mm 4 - 5 - 6

1 attacco magnetico, a cambio rapido, att. 1/4" lungh. mm 60

Assortimento completo.

984GZD	Cad.	48,80
---------------	------	--------------

1/4"

984GZF
GEDORE

Orig. Gedore - Art. 871

In acciaio speciale. Leva a cricco attacco esagonale femmina per bits, con levetta per movimento D+S. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente, dentatura fine.

Attacco inserti..... poll **5/16**

Lungh. totale..... mm 127

984GZF	Cad.	108,00
---------------	------	---------------

5/16"

Articolo in esaurimento.
984GZT
SCU

Prod. SCU

Tipo angolare in robusto materiale sintetico. Leva a cricco, attacco magnetico esagonale femmina per bits, con ghiera per movimento D+S e disco supplementare per avvicinamento rapido.

Lunghezza totale mm 145.

Completo dei seguenti inserti posti nell'impugnatura:

1 bit a doppio taglio mm 4,5/6

2 bits a doppia croce PH Gr. 0/3 - 1/2

2 bits a doppia impronta TORX da T 10 /15 - 20/25.

984GZT	Cad.	12,90
---------------	------	--------------

1/4"

Articolo in esaurimento.
984L
SCU


In acciaio CROMO-VANADIO. Leva a cricco COMBINATA con attacco esagonale femmina 1/4" per bits da una parte e attacco quadro maschio 1/4" per bussole dell'altra. Con levetta per movimento D+S.

Impugnatura in materiale bicomponente.

Dentatura fine. Lunghezza totale mm 105.

984L	Cad.	39,50
-------------	------	--------------

1/4"

1/4"

985A
SCU


In acciaio CROMO-VANADIO. Leva a cricco COMBINATA, REVERSIBILE, A DOPPIA TESTA con attacco esagonale femmina 1/4" per bits con levetta per movimento D+S da una parte e attacco quadro maschio 1/4" per bussole con levetta per movimento D+S dall'altra.

Lunghezza totale mm 115.

985A	Cad.	67,60
-------------	------	--------------

1/4"

1/4"