

**TRAPANI ELETTRONICI A ROTAZIONE E PERCUSSIONE** (electronic drills)

**Prod. SCU - SKIL**

Linea moderna ed ergonomica. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità. Rotazione reversibile e percussione disinnestabile. Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Tipo universale.

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/16/35
Fora calcestruzzo	mm	13
Potenza assorbita	W	550
Velocità a vuoto	giri/min	0-2700
Nr. colpi/minuto		0-48000
Peso	Kg	1,6
<b>1671E</b>	<b>Cad.</b>	<b>75,50</b>

Articolo in esaurimento.



Descrizione di riferimento vedi Art. 1671E

Tipo PROFESSIONALE.

Con indicatore della modalità di funzionamento.

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/16/40
Fora calcestruzzo	mm	13
Potenza assorbita	W	710
Velocità a vuoto	giri/min	0-2800
Nr. colpi/minuto		0-47600
Peso	Kg	2
<b>1671M</b>	<b>Cad.</b>	<b>162,00</b>



Linea moderna ed ergonomica. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità.

Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Tipo PROFESSIONALE.

Rotazione e percussione reversibili con 2 velocità.

Con indicatore della modalità di funzionamento.

Corredati di set punte per legno (Ø mm 6,6,8,8,10) e per muri (Ø mm 4,5,6,8,10).

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/20/50
Potenza assorbita	W	1050
Velocità a vuoto	giri/min	0-3200
Nr. colpi/minuto		0-54400
Peso	Kg	2,6
<b>1671Z</b>	<b>Cad.</b>	<b>248,00</b>


**Prod. SCU - BOSCH**

Tipo SUPERPROFESSIONALE a elevata resistenza per lavori gravosi. Percussione e rotazione reversibile con 2 velocità con funzione KICKBACK CONTROL (spegnimento automatico in caso di blocco dell'utensile) per una maggiore sicurezza dell'operatore.

Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità. Rotazione reversibile e percussione disinnestabile. Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	16/24/40
Fora calcestruzzo	mm	22
Potenza assorbita	W	1100
Velocità a vuoto	giri/min	0-900/0-3000
Nr. colpi/minuto		0-15300/0-51000
Peso	Kg	2,9
<b>1672G</b>	<b>Cad.</b>	<b>620,00</b>

