

**Prod. SCU - Orig. Starrett**

Adatte per mod. BLACK &amp; DECKER - BOSCH - CRAFTSMAN - DE WALT - DWT - HITACHI - MAKITA 4340 - METABO - MILWAUKEE - PORTER CABLE - SKIL

Confezione 5 pezzi indivisibile

(Art. 1706 G - 1706 GA - 1706 GZA - 1706 GZB in confezione da 2 pz.).

 da  
**1706G**  
 a  
**1706GZB**  
 new


Art.	1706G	1706GA	1706GB	1706GC
Applicazione	Per legni duri, teneri, MDF, formica, acrilico	Per legni duri, teneri, MDF, formica, acrilico	Per legni duri e impiallacciati	Per legni duri e teneri da 6 a 30 mm e impiallacciati
Denti per pollice	Nr variabile da 9 a 19	Nr variabile 9 a 19	6	8
Spessore di taglio	mm 4-20	mm 6-30	30-45	30-45
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm 57x5x1,3	75x8x1,5	75x7,5x1,3	75x7,5x1,3
Corrispondente a modello	Makita BR-13-Bosch T101AOF	Bosch T101BIF	Metabo 23976-Makita B-16/B-17-Bosch T144DF-Lenox 406S/486J	Metabo 23639-Makita B-25-Bosch T127D
Acciaio	bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
Tipo di taglio	Per taglio diritto, curvo e del profilo con finitura uniforme	Per taglio diritto e curvo con finitura uniforme	Diritto e rapido	Diritto, curvo e rapido
Dentatura	a denti contrapposti (Dual Cut)	a denti contrapposti (Dual Cut)	stradata	stradata
<b>La conf.</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>9,32</b>	<b>10,80</b>
Art.	1706GD	1706GE	1706GF	1706GH
Applicazione	Per legni duri, teneri, impiallacciati da 30 a 45 mm, PVC da 12 a 25 mm, MDF, formica e acrilico	Per legni teneri, impiallacciati da 30 a 45 mm, MDF e formica	Per legni duri e teneri	Per legni duri e intonaco
Denti per pollice	Nr 10	10	6	6
Spessore di taglio	mm 6-30	6-30	45-60	60-100
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm 75x7,5x1,3	75x7,5x1,3	100x9,5x1,3	125x9,5x1,3
Corrispondente a modello	Metabo 23975-Makita B-19-Bosch T101BF-Lenox 450S	Metabo 23686-Bosch T101-BRF-Lenox 450SR	Bosch T301DL-Lenox 686S/686J	Metabo 23980-Bosch T344DF-Lenox 686J
Acciaio	bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
Tipo di taglio	Diritto, curvo, rapido e netto	Discendente, curvo e netto	Diritto e rapido	Diritto e rapido
Dentatura	diritta	diritta	stradata	stradata
<b>La conf.</b>	<b>11,10</b>	<b>16,50</b>	<b>10,80</b>	<b>19,50</b>
Art.	1706GM	1706GMF	1706GO	1706GP
Applicazione	Per ferro da 4,8 a 6,4 mm, legni duri e teneri da 6 a 30 mm, PVC da 3 a 12 mm e acrilico	Per ferro da 3,2 a 4,8 mm, legni teneri da 6 a 30 mm e MDF	Per ferro da 4,8 a 6,4 mm, legni duri e teneri da 6 a 30 mm, PVC da 3 a 12 mm e acrilico	Per ferro da 4,8 a 6,4 mm, tubi e profilati da 1,6 a 3,2 mm, legni da 6 a 30 mm, impiallacciati da 45 a 60 mm, PVC da 12 a 25 mm e acrilico
Denti per pollice	Nr 14	18	14	Variable da 10 a 14
Spessore di taglio	mm 3-30	3-30	3-30	4,8-60
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm 50x7,5x1	50x8x1	50x4,5x1	100x9,5x1
Corrispondente a modello	Metabo 23973-Makita B-23-Bosch T118BF/U118BF-Lenox 314S	Metabo 23972-Bosch T118AF/U118BF-Lenox 318S	Metabo 23970-Makita B-16-Bosch T118BOF-Lenox 416SC/416JC	Metabo 23979-Bosch T123X/T318B
Acciaio	bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
Tipo di taglio	Curvo	Curvo	Del profilo e curvo	Diritto
Dentatura	ondulata	ondulata	stradata	stradata
<b>La conf.</b>	<b>10,90</b>	<b>11,60</b>	<b>14,40</b>	<b>14,80</b>
Art.	1706GR	1706GS	1706GT	1706GV
Applicazione	Per ferro da 3,2 a 4,8 mm e legni teneri da 45 a 60 mm, pavimenti sopraelevati, tubi e profilati	Per ferro da 1,6 a 3,2 mm	Per ferro da 0,9 a 1,6 mm	Per ferro da 1,6 a 3,2 mm e MDF
Denti per pollice	Nr 18	24	32	24
Spessore di taglio	mm 3,2-60	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm 100x9,5x1	50x7,5x1	50x7,5x1	50x4,5x1
Corrispondente a modello	Bosch T318BF-Lenox 518S/518J	Metabo 23971-Makita B-22/B-27-Bosch T118AF-Lenox 324S	Metabo 23636-Makita B-24-Bosch T118G/U118G-Lenox 332S	Metabo 23695-Bosch T101AOF-Lenox 320SC/320JC
Acciaio	bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
Tipo di taglio	Diritto	Curvo	Curvo e sottile	Alternativo e del profilo
Dentatura	ondulata	ondulata	ondulata	ondulata
<b>La conf.</b>	<b>21,10</b>	<b>11,10</b>	<b>10,90</b>	<b>14,40</b>
Art.	1706GZ	1706GZA	1706GZB	
Applicazione	Per ferro da 1,6 a 3,2 mm, pavimenti sopraelevati, tubi e profilati	Per acciaio INOX	Per acciaio INOX	
Denti per pollice	Nr 24	18	24	
Spessore di taglio	mm 1,6 - 3,2	2-5	1,5-3	
Dimensioni (Lu x La x Sp)	mm 100x9,5x1	55x9,5x1	55x9,5x1	
Corrispondente a modello	Metabo 23978-Bosch T318AF-Lenox 424S/424J	Metabo 23663-Bosch T118EHM	Metabo 23662-Bosch T118AHM	
Acciaio	bimetallica	al carburo	al carburo	
Tipo di taglio	Diritto	Diritto	Diritto	
Dentatura	ondulata	diritta	diritta	
<b>La conf.</b>	<b>21,10</b>	<b>32,40</b>	<b>32,40</b>	

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

7