

PINZE PER BLOCCARE FLUSSI NEI TUBI (*kwik-vise hose pinch-off-pliers*)

Prod. SCU

Tipo professionale, robustissimo, in lamiera d'acciaio.

Semplice meccanismo di chiusura e apertura delle ganasce. Impugnature plastificate. Adatte per serrare tubi di gomma, senza rinforzo metallico, di radiatori, impianti di riscaldamento, aria condizionata, acqua in campo automobilistico, impiantistico, manutenzione ecc.

Per tubi Ø.....	poll	3/4	1.1/4	2.1/2
Per tubi Ø.....	mm	19	30	60
Lungh. totale.....	mm	135	230	340
282G	Cad.	48,60	70,50	110,00

SCU
282G

PINZE PER ANELLI STRINGITUBO A MOLLA (*hose clamp pliers*)

In robusta lamiera d'acciaio. Tipo regolabile su 3 posizioni con levetta fissaggio, per anelli a molla con sezione tonda semplice.

Ganasce fisse provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli.

Lungh. totale.....	mm	220
Apertura max ganasce.....	mm	90
283GA	Cad.	82,40

SCU
283GA


In robusta lamiera d'acciaio. Tipo per anelli a molla con sezione tonda semplice. Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizioni di difficile accesso.

Lungh. totale.....	mm	200
Apertura max ganasce.....	mm	58
283GE	Cad.	82,60

SCU
283GE


In robusta lamiera d'acciaio, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo con levetta fissaggio per anelli a molla semplici e bifilari. Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizioni di difficile accesso. Impugnature con movimento e fermo a molla.

Lungh. totale.....	mm	270
Apertura max ganasce.....	mm	112
283GL	Cad.	117,00

SCU
283GL


In robusta lamiera d'acciaio con impugnature rivestite di materiale morbido, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo per anelli a molla con sezione piatta.

Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizione di difficile accesso. Impugnature con movimento a cricco e fermo.

Lungh. totale.....	mm	230
Apertura max ganasce.....	mm	70
284G	Cad.	61,80

SCU
284G


Per fascette ad anello a molla, bifilari ved. Art. 3474 VE.

PINZE PER FASCETTE "CLIC" (*hose clip pliers "clit"*)

Prod. SCU

Tipo in acciaio forgiato, temprato a olio. Molla integrata nella cerniera. Esecuzione brunita.

Impugnature plastificate. Per aprire e serrare le fascette "CLIC" e "CLIC R" da Ø mm 5 a 30.

Lunghezza totale mm 175.

285G	Cad.	58,40
-------------	-------------	--------------

Per fascette "CLIC" ved. Art. 3474 VL.

SCU
285G

PINZE PER FASCETTE A DUE ORECCHIE (*hose clip oetiker pliers*)

Prod. SCU

In acciaio speciale.

Impugnature plastificate.

Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.

Lunghezza totale mm 250.

285GF	Cad.	48,10
--------------	-------------	--------------

Per fascette a due orecchie ved. Art. 3474 Z.

SCU
285GF
new
