

285GL**SCU****1/2"**

In acciaio speciale.
Cerniera a fulcro variabile per diminuire lo sforzo.
Attacchi quadri da 1/2" sui bracci per serraggi con chiave dinamometrica.
Impugnature plastificate.
Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.
Lunghezza totale mm 235.

285GL	Cad.	74,30
--------------	------	--------------

Per fascette a due orecchie ved. Art. 3474 Z.

PINZE COMBinate (*universal pliers, type fit*)
289G**SCU**

Prod. SCU - Orig. FIT
In acciaio forgiato.
Impugnature isolate.
Pinza combinata con cesoia e tronchese.
Lungh. totale..... mm 200

289G	Cad.	21,70
-------------	------	--------------

PINZE UNIVERSALI MULTIUSI (*combination pliers*)
290G

Orig. Marvel
In acciaio legato. Finemente lavorate, impugnature ricoperte di plastica a grosso spessore.
Testa piana.
Particolarmente utilizzate per elettricisti. Bocche zigriate parallele per una perfetta presa su cavi.
Tronchese per taglio di fili rame e fili d'acciaio fino R 120 kg/mm².
La parte inferiore della testa è provvista di serraggio per capicorda non isolati da mm² 2,5 a 6.
Lungh. totale..... mm 220

290G	Cad.	38,60
-------------	------	--------------

PINZE UNIVERSALI (*combination pliers*)
320G**SCU**

Prod. SCU
Tipo standard, in acciaio speciale.
Testa cromata, impugnature isolate.

Lungh. totale..... mm	180	200
320G	Cad.	11,10 12,40

330A**SCU**

In acciaio speciale forgiato con becchi e tronchese temprati. Testa cromata.
Impugnature isolate. Per filo duro.

Lungh. totale..... mm	160	180	200
330A	Cad.	14,70 17,10 19,80	

332GA**SCU**

Modello universale, costruito secondo le norme DIN ISO 5746.
In acciaio speciale forgiato e temprato.
Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri.
Testa lucida. Impugnature plastificate

Lungh. totale..... mm	160	180	200
Per fili duri fino Ø..... mm	1,8	2,5	2,8
332GA	Cad.	25,60 27,90 33,80	

332GE**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 332GA
Testa lucida. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale..... mm	160	180	200
Per fili duri fino Ø..... mm	1,8	2,5	2,8
332GE	Cad.	30,10 31,60 35,50	

334GA**GEDORE**

Orig. Gedore - Art. 8245 TL
Modello universale costruito secondo le norme DIN ISO 5746.
In acciaio speciale forgiato e temprato a olio.
Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri.
Testa laccata nera.
Impugnature plastificate

Lungh. totale..... mm	160	180	200
Per fili duri fino a Ø..... mm	2	2,2	2,5
334GA	Cad.	27,80 29,60 31,40	