

Descrizione di riferimento vedi Art. 1903GC

Pezzi 16.

Fornibile nella seguente composizione:

1 sr. di 4 giraviti a croce Gr 00-0-1-2

1 sr. di 3 giraviti per esagoni incass. da mm 1,5 - 2 - 2,5

1 sr. di 3 giraviti a bussola da mm 3 - 4 - 5

1 sr. di 6 giraviti taglio diritto da mm 1 - 1,4 - 2 - 2,4 - 3 - 3,8.

In astuccio di plastica.

**1903GM** La serie **10,20**

**SCU**

**1903GM**



**GIRAVITI PER CANDELE AUTO** (sparkplug testers)

**Prod. SCU**

Con indicatore luminoso. Lama in acciaio SPEZIAL-STAHl nichelata.

Impugnatura in plastica isolata.

Per tensione da 6 a 24 Volt.

Lungh. totale ..... mm 120  
Lungh. lama ..... mm 45  
Largh. tagliente ..... mm 3

**1905G** Cad. **1,92**

**SCU**

**1905G**



**GIRAVITI PROVA LUCI PER AUTO** (car light tester)

**Prod. SCU**

Con indicatore luminoso. Lama in acciaio SPEZIAL-STAHl nichelata.

Impugnatura in plastica isolata.

Per prove su circuiti luci, per tensioni da 6 a 24 Volt.

Completi di cavo e morsetto.

Lungh. totale ..... mm 110  
Lungh. lama ..... mm 45  
Largh. tagliente ..... mm 3

**1906G** Cad. **2,84**

**SCU**

**1906G**



Per cercafase per auto ved. Art. 4482 GR-T.

**COMBINAZIONE GIRAVITI PROVA LUCI E CANDELE AUTO** (car light tester)

**Prod. SCU**

2 giraviti con indicatore luminoso.

Lama in acciaio SPEZIAL-STAHl. Impugnatura in plastica isolata.

Composizione:

1 giravite per candele auto

1 giravite prova luci con morsetto per tensioni da 6 a 24 Volt.

**1906GS** Cad. **4,76**

**SCU**

**1906GS**



**GIRAVITI CERCAFASE PER IMPIANTI ELETTRICI** (voltage testers)

**Prod. SCU**

Con indicatore luminoso.

Impugnatura in plastica isolata. Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHl, isolata.

Adatti per tutte le tensioni da 100 a 500 Volt.

Con clip.

Lungh. totale ..... mm 140  
Largh. tagliente ..... mm 3

**1907GA** Cad. **1,34**

**SCU**

**1907GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907GA

Lungh. totale ..... mm 190  
Largh. tagliente ..... mm 4

**1907GB** Cad. **2,06**

**SCU**

**1907GB**



Tipo a forte isolamento. Con indicatore luminoso. Impugnatura in plastica isolata. Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHl isolata. Adatti per tutte le tensioni da 120 a 250 Volt.

Con clip.

Lungh. totale ..... mm 140  
Largh. tagliente ..... mm 3

**1907GL** Cad. **1,50**

**SCU**

**1907GL**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

**8**