

GIRAVITI ISOLATI SECONDO LE NORME 1000V (screwdrivers controlled under voltage 1000V)

1923GA 

Prod. SCU

Modello con impugnatura ergonomica in plastica infrangibile e lama in acciaio speciale con isolamento secondo le norme fino a 1000 V.

Tipo con punta piana (DIN 7437).

| | | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lungh. lama..... | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| Ø lama..... | mm | 2,5 | 4 | 5,5 | 6,5 | 8 |
| Tagliente..... | mm | 2,5x0,4 | 4x0,8 | 5,5x1 | 6,5x1,2 | 8x1,2 |
| Manico..... | mm | 90x25 | 90x24 | 90x24 | 100x27 | 90x25 |
| 1923GA | Cad. | 3,48 | 3,96 | 4,82 | 5,52 | 6,96 |

In scatole di 12 pezzi.

1923GE 


Descrizione di riferimento vedi Art. 1923GA

Tipo con punta a croce PHILLIPS.

| | | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grandezza..... | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lungh. lama..... | mm | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Per viti..... | M. | 2 | 2-3 | 3,5-5 | 5,5-7 |
| Manico..... | mm | 80x21 | 90x24 | 100x27 | 110x29 |
| 1923GE | Cad. | 3,68 | 4,04 | 4,86 | 6,42 |

In scatole di 12 pezzi.

1923GF 


Descrizione di riferimento vedi Art. 1923GA

Tipo con punta a croce POZIDRIV.

| | | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grandezza..... | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lungh. lama..... | mm | 60 | 80 | 100 | 150 |
| Per viti..... | M. | 2 | 2-3 | 3,5-5 | 5,5-7 |
| Manico..... | mm | 80x21 | 90x24 | 100x27 | 110x29 |
| 1923GF | Cad. | 3,72 | 4,08 | 4,90 | 6,42 |

GIRAVITI LINEA MAXXPRO (screwdrivers line "MAXXPRO")

1932GA 

Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA, altamente legato, al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

GIRAVITI PER ELETTRICISTI (DIN 5264 e ISO 2380)

| Tipo | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 300A |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Lungh. lama..... | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Largh. tagliente..... | mm | 3 | 3,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 |
| Spessore tagliente..... | mm | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 0,6 |
| Manico..... | mm | 103x23 | 103x23 | 103x23 | 107x32 | 107x32 | 103x23 |
| Cod. fornitore..... | | 53021 | 53022 | 53024 | 53025 | 53026 | 53023 |
| 1932GA | Cad. | 5,64 | 6,14 | 6,74 | 9,04 | 11,80 | 12,70 |

In scatole di 10 pezzi.

1932GB 


Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

| Grandezza..... | 0 | 1 | 1L | 2 | 2L | 3 | 4 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Lungh. lama..... | mm | 60 | 80 | 300 | 100 | 300 | 150 |
| Ø lama..... | mm | 3 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 8 |
| Per viti..... | M. | 1,6-2 | 2-3 | 2-3 | 3,5-5 | 3,5-5 | 5,5-7 |
| Manico..... | mm | 103x23 | 107x32 | 107x32 | 117x37 | 117x37 | 127x39 |
| Cod. fornitore..... | | 53031 | 53032 | 53034 | 53035 | 53037 | 53038 |
| 1932GB | Cad. | 5,38 | 6,74 | 9,22 | 9,00 | 18,10 | 16,50 |

In scatole di 10 pezzi.

1932GE 


Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

Lama esagonale.

| Grandezza..... | 1 | 2 | 3 | |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Lungh. lama..... | mm | 105 | 125 | 175 |
| Ø lama..... | mm | 5 | 6 | 8 |
| Esagono..... | mm | 8 | 10 | 13 |
| Per viti..... | M. | 2-3 | 3,5-5 | 5,5-7 |
| Manico..... | mm | 107x32 | 117x37 | 127x39 |
| Cod. fornitore..... | | 53501 | 53502 | 53503 |
| 1932GE | Cad. | 11,50 | 14,60 | 20,80 |

In scatole di 10 pezzi.