

**1991GC**

**WITTE**  
WERKZEUGE


**1/4"**
**Orig. Witte**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv.

Tipo .....		0	1	1A*	1B*	1C	2	2A
Per croce .....	Gr	0	1	1	1	1	2	2
Lungh. totale.....	mm	25	25	32	39	50	25	32
Cod. fornitore.....		-	27045	-	-	-	27046	27052
<b>1991GC</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,84</b>	<b>0,58</b>	<b>1,52</b>	<b>1,16</b>	<b>2,90</b>	<b>0,58</b>	<b>3,62</b>
Tipo .....		2B*	2C	3	3A	3C	3F*	4
Per croce .....	Gr	2	2	3	3	3	3	4
Lungh. totale.....	mm	39	50	25	32	50	100	25
Cod. fornitore.....		-	-	27047	27053	-	-	-
<b>1991GC</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,08</b>	<b>2,90</b>	<b>0,58</b>	<b>4,06</b>	<b>2,90</b>	<b>5,04</b>	<b>1,12</b>

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.

\* Misure in esaurimento.

**1991GCA**

**WITTE**  
WERKZEUGE


**1/4"**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62-64 per momenti torcenti più elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

Per croce .....	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		27245	27246	27247
<b>1991GCA</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>

**1991GCE**

**WITTE**  
WERKZEUGE
**TIN**

**1/4"**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce .....	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		27345	27346	27347
<b>1991GCE</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>

**1991GCF**

**WITTE**  
WERKZEUGE
**DIAMANTATI**

**1/4"**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce .....	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		27611	27612	27613
<b>1991GCF</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,38</b>	<b>5,38</b>	<b>5,38</b>

**1991GCL**

**WITTE**  
WERKZEUGE
**INOX**

**1/4"**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. In acciaio INOX, antistatico. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ossidazione e ruggine nelle viti. Lunghezza totale mm 25.

Per croce .....	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		28511	28512	28513
<b>1991GCL</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>

**1991GCR**

**WITTE**  
WERKZEUGE


**1/4"**
**Orig. Witte - Art. 27057**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Lunghezza totale mm 25.

<b>1991GCR</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,78</b>
----------------	-------------	-------------

**1991GCS**

**WITTE**  
WERKZEUGE


**1/4"**
**Orig. Witte - Art. 27248**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62 - 64 per momenti torcenti più elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

<b>1991GCS</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,78</b>
----------------	-------------	-------------

**1991GE**

**SCU**


**1/4"**
**Prod. SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad esagono. Lunghezza totale mm 25.

Esagono .....	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	
<b>1991GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	
Esagono .....	mm	8	10						
<b>1991GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,22</b>	<b>1,48</b>						