

**352GR GEDORE**

**Orig. Gedore - Art. VDE 8098**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GP

Isolamento per immersione.

 Lungh. totale..... mm 160  
 Per fili ..... mm<sup>2</sup> 0,8 a 6

<b>352GR</b>	<b>Cad.</b>	<b>61,60</b>
--------------	-------------	--------------

**352GS GEDORE**

**Orig. Gedore - Art. VDE 8314H-8316H**

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

**TRONCHESI OBLIQUI**

In acciaio speciale temprato a olio. Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 64, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.

Esecuzione cromata.

Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale..... mm	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	
Per filo armonico fino Ø..... mm	1,4	1,6	1,8	2	
<b>352GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>44,50</b>	<b>47,90</b>	<b>64,90</b>	<b>66,80</b>

**352GT GEDORE**

**Orig. Gedore - Art. VDE 8314-8316**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GS

Isolamento per immersione.

Lungh. totale..... mm	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	
Per filo armonico fino Ø..... mm	1,4	1,6	1,8	2	
<b>352GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>56,40</b>	<b>56,40</b>	<b>75,30</b>	<b>78,70</b>

**352GV GEDORE**

**Orig. Gedore - Art. VDE 8367**

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

**TRONCHESI FRONTALI**

In acciaio speciale temprato a olio. Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 64, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.

Esecuzione cromata.

Isolamento per immersione.

Lungh. totale..... mm	160	
Per filo armonico fino Ø..... mm	1,6	
<b>352GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>75,30</b>

**352GVE SCU**  
*new*

**Prod. SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

**PINZA MULTIFUNZIONE CON TRONCHESE, SERRACAPICORDA E SPELAFILI**

In acciaio speciale temprato a olio.

Unico utensile per trattenere, piegare, sbavare, avvitare, crimpare, spelare, tagliare cavi di alluminio e rame e troncare viti. Con molla di apertura spostabile per impiego con o senza molla.

Con un becco mezzo tondo e un becco piatto per sbavare.

Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale..... mm	225	
Capicorda per cavi da ..... mm <sup>2</sup>	0,5 a 2,5	
Tagliaviti fino Ø..... mm	3,3	
Spelafili per cavi da ..... mm <sup>2</sup>	0,75 - 1,5 - 2,5	
Tagliacavi fino a ..... mm <sup>2</sup>	5x2,5 / Ø15 mm	
<b>352GVE</b>	<b>Cad.</b>	<b>95,90</b>

**352GZ GEDORE**

**Orig. Gedore - Art. VDE 146 10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

**PINZE REGOLABILI**

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.

Con cerniera doppia a incastro con 7 regolazioni.

Lungh. totale..... mm	260	
<b>352GZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>103,00</b>