

2158A SCU**INOX**

Tipo in acciaio INOX AISI 316.
Redance INOX.

Per funi Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
2158A	Cad.	0,22	0,26	0,30	0,38	0,62	1,34	1,90
Per funi Ø	mm	14	16	20				
2158A	Cad.	3,24	3,96	7,90				

2158B SCU**INOX**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2158A
Morsetti INOX.

Per funi Ø	mm	3	5	6	8	10	12	14
2158B	Cad.	1,54	1,40	1,78	2,26	3,34	5,98	6,44
Per funi Ø	mm	16	20	22	26			
2158B	Cad.	7,60	13,20	16,20	17,10			

Misura mm 3 adatta anche per funi Ø mm 4.

2158E SCU**INOX**

Tipo in acciaio INOX AISI 316. Non per sollevamento.
Grilli INOX. Con perno a vite.

Perno Ø	mm	4	5	6	8	10	12	14
Carico di lavoro	Ton	0,025	0,04	0,085	0,15	0,25	0,46	0,60
2158E	Cad.	1,20	1,38	1,60	2,64	4,54	7,08	11,10
Perno Ø	mm	16	20					
Carico di lavoro	Ton	0,68	0,90					
2158E	Cad.	16,20	31,20					

2158F SCU**INOX**

Tipo in acciaio INOX AISI 316.
Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE.
Grilli INOX. Con perno a vite.

Perno Ø	mm	8	10	12	14	16	20
Carico di lavoro	Ton	0,25	0,40	0,63	0,80	1	1,60
2158F	Cad.	4,74	8,18	14,80	19,60	26,80	52,90

Per misure dimensionali di redance - morsetti - grilli
ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

CE

GOLFARI MASCHI E FEMMINA (male and female eyebolts)

2159T SCU

Prod. SCU

Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, DIN 580.
Golfari maschi, esecuzione nera.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro	Kg	75	140	230	340	490	700	850
2159T	Cad.	0,90	0,90	1,42	2,14	3,22	3,32	5,00
Filetto passo metrico	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
2159T	Cad.	5,00	9,26	9,12	18,70	18,90	31,10	49,20

CE

2160 SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 2159T
Golfari maschi, esecuzione zincata.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	14	16	18	20
Carico di lavoro	Kg	75	140	230	340	490	700	850	1200
2160	Cad.	0,98	0,92	1,66	2,28	3,58	3,92	5,30	5,40
Filetto passo metrico	M.	22	24	27	30	36	42	48x3	48x5
Carico di lavoro	Kg	1400	1800	2100	3200	4600	6300	8600	8600
2160	Cad.	9,92	10,40	19,40	19,60	33,40	58,80	87,40	87,40

CE

La misura MF 48x3 è passo fine.

2160F SCU**INOX**

Tipo in acciaio INOX AISI 316. Ad occhio circolare, simile DIN 580.
Golfari maschi, INOX.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro	Kg	75	140	230	340	700	1200
2160F	Cad.	3,20	3,08	5,76	10,40	17,60	27,10