

Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare. DIN 580.

Golfari maschi, INOX, adatti anche per sollevamento.

Filetto passo metrico.....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	700	1200
<b>2160L</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,50</b>	<b>5,04</b>	<b>8,24</b>	<b>12,70</b>	<b>19,70</b>	<b>31,60</b>



Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, DIN 582.

Golfari femmina, esecuzione nera.

Filetto passo metrico.....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	490	700	850
<b>2160T</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>1,36</b>	<b>2,10</b>	<b>3,22</b>	<b>3,32</b>	<b>4,92</b>
Filetto passo metrico.....	M.	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>42</b>
Carico di lavoro.....	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
<b>2160T</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,02</b>	<b>9,26</b>	<b>9,12</b>	<b>18,50</b>	<b>18,70</b>	<b>30,70</b>	<b>49,20</b>



Descrizione di riferimento vedi Art. 2160T

Golfari femmina, esecuzione zincata.

Filetto passo metrico.....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	490	700	850
<b>2161</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,98</b>	<b>0,92</b>	<b>1,44</b>	<b>2,20</b>	<b>3,52</b>	<b>3,58</b>	<b>5,24</b>
Filetto passo metrico.....	M.	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>42</b>
Carico di lavoro.....	Kg	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300
<b>2161</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,24</b>	<b>9,92</b>	<b>10,30</b>	<b>19,40</b>	<b>19,60</b>	<b>33,40</b>	<b>58,80</b>



Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare, simile DIN 582.

Golfari femmina, INOX.

Filetto passo metrico.....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	700	1200
<b>2161F</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,84</b>	<b>3,16</b>	<b>6,16</b>	<b>9,82</b>	<b>14,80</b>	<b>21,70</b>



Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare. DIN 582.

Golfari femmina, INOX, adatti anche per sollevamento.

Filetto passo metrico.....	M.	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
Carico di lavoro.....	Kg	75	140	230	340	700	1200
<b>2161L</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,16</b>	<b>4,96</b>	<b>8,18</b>	<b>12,50</b>	<b>19,10</b>	<b>28,50</b>



Per misure dimensionali dei golfari maschi e femmina ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

**GOLFARI MASCHI ORIENTABILI** (multi directional using lifting swivels)

Prod. SCU

Tipo girevole a 360° e basculabile a 180°, per un ottimale angolo di lavoro.

In acciaio legato, GRADO 80, temprato.

Esecuzione verniciata rossa.

Filetto passo metrico.....	M.	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
Carico di lavoro.....	Kg	300	450	500	1120	2000	3150
<b>2162</b>	<b>Cad.</b>	<b>35,50</b>	<b>36,70</b>	<b>37,90</b>	<b>40,30</b>	<b>71,00</b>	<b>106,00</b>



**COPPIGLIE BETA** (beta split pins)

Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø tondino .....	mm	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Lungh. totale .....	mm	51	61	67	76	100	114
<b>2165</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,10</b>	<b>0,16</b>	<b>0,18</b>	<b>0,24</b>	<b>0,46</b>	<b>0,74</b>



Tipo in acciaio INOX AISI 304.

Ø tondino .....	mm	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Lungh. totale .....	mm	41	70	80	105	117
<b>2165F</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,46</b>	<b>0,92</b>	<b>1,66</b>	<b>3,32</b>	<b>5,22</b>



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8