

2631GC


LEGNO

Lame ricambio professionali per Art. 2630 G. Uso su legni dolci e duri, truciolare, fibre, cartone, plastiche morbide ecc. Lungh. int. fori mm 200.

14 denti per pollice.

2631GC La dozzina **8,34**

2642



Indicati per meccanica fine. In tondino di acciaio cromato. Impugnatura fissa. Completo di lama per metalli.

Lungh. totale..... mm 250

Lungh. lama..... mm 150

2642 Cad. **1,58**

2643G


UNIVERSALE

Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso universale, su ferro, acciaio, plastiche ecc. Lungh. int. fori mm 150. 25 denti per pollice.

2643G La dozzina **9,76**

2643GA


ACCIAIO

Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso su acciai ad alta resistenza, acciai inossidabili, metalli non ferrosi. Lungh. int. fori mm 150. 32 denti per pollice.

2643GA La dozzina **9,32**

2643GB


LEGNO

Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso su legni dolci e duri, truciolare, fibre, cartone, plastiche morbide ecc. Lungh. int. fori mm 150. 14 denti per pollice.

2643GB La dozzina **8,56**

2644G



Indicati per meccanica fine. In acciaio tondo trafilato. Impugnatura in legno fissa. Esecuzione cromata opaca.

Completo di lama per metalli.

Lungh. totale..... mm 290

Lungh. lama..... mm 150

2644G Cad. **8,96**

2647G



Tipo professionale, per meccanica fine. In tondino di acciaio con verniciatura epossidica. Impugnatura a pistola fissa.

Completo di lama per metalli.

Lungh. totale..... mm 230

Lungh. lama..... mm 150

2647G Cad. **5,32**

Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GTE.

2647GE



Tipo professionale, per meccanica fine. In tondino di acciaio con verniciatura epossidica. Impugnatura supplementare in materiale sintetico, per una presa efficace e sicura.

Completo di lama per metalli.

Lungh. totale..... mm 230

Lungh. lama..... mm 150

2647GE Cad. **8,26**

2649



Tipo professionale, per meccanica fine. In alluminio, con impugnatura anatomica per ridurre lo sforzo in fase di taglio. Lama orientabile in 6 posizioni. Esecuzione laccata. Senza lama.

Lungh. totale..... mm 260

Lungh. lama..... mm 150

2649 Cad. **8,28**

Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GT.