

355GS**SCU**
 IEC 60900
 1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE

Tipo a pistola.

Corpo in materiale sintetico, completamente isolato per la massima sicurezza.

Per cavi da Ø mm 0,2 a 6. Regolatore di profondità.

Lungh. totale.....	mm	170
355GS	Cad.	44,80

355GT**SCU**
 IEC 60900
 1000 V
 electric

Prod. SCU - DIN 5238 B/A

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

TRONCHESI OBLIQUI

Tronchese con tempra supplementare.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160	180	250
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,5	1,6	3
Per fili dolci fino Ø.....	mm	2	2,5	3,5
355GT	Cad.	43,20	47,30	91,80

355GTE**SCU**
 IEC 60900
 1000 V
 electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO

Combinata con tronchese e tasselli intercambiabili.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
Ø tasselli.....	mm	8
355GTE	Cad.	123,00

355GV**SCU**
 IEC 60900
 1000 V
 electric

Prod. SCU - DIN 5231 D

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

PINZE REGOLABILI

In acciaio CROMO-VANADIO. Con cerniera doppia a incastro con 7 regolazioni.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	240
355GV	Cad.	51,10

355GVT**SCU**
 IEC 60900
 1000 V
 electric

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

CHIAVI A "T" FISSE CON BOCCA ESAGONALE

In acciaio speciale, DIN 7440.

Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	17	19
Lungh. totale.....	mm	200	200	200	200	200	200	200
355GVT	Cad.	51,10	51,40	51,40	51,40	54,10	54,10	55,60
Apertura.....	mm	22	24					
Lungh. totale.....	mm	200	200					
355GVT	Cad.	65,90	65,90					

355GZ**SCU**

TIPO A CRICCO

 IEC 60900
 1000 V
 electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

CHIAVI POLIGONALI A CRICCO

Tipo a una bocca.

Apertura.....	mm	10	13	17	19
Lungh. totale.....	mm	140	150	170	190
355GZ	Cad.	39,10	40,60	47,70	49,10