

**2769GF** 

**Orig. Peddinghaus - Art. DIN 1042 - Art. 5027.08**

Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. Manico in fibra di vetro composto da milioni di fibre che ne garantiscono l'infrangibilità e durata. Parti da impugnare rivestite in robusta gomma. Sistema di fissaggio a microonda con impiego di collante a getto epossidico che garantisce il più sicuro ancoraggio del battente al manico.

Tipo con testa a forma tedesca.

Peso solo mazza.....	Kg	4	6
Lungh. manico.....	mm	810	810
<b>2769GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>193,00</b>	<b>230,00</b>

Articolo in esaurimento.

**2769GM** 

**Orig. Peddinghaus - DIN 1042**

Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrate.

Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.

Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico morbido (ULTRATEC), con inserto antiscivolo per una presa più salda e sicura.

Tipo a doppia testa piana.

Lunghezza manico mm 900.

Peso solo mazza.....	Kg	3	4	5
<b>2769GM</b>	<b>Cad.</b>	<b>113,00</b>	<b>126,00</b>	<b>143,00</b>

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.

**2769GP** 


Descrizione di riferimento vedi Art. 2769GM

Tipo con testa a forma tedesca.

Lunghezza manico mm 900.

Peso solo mazza.....	Kg	3	4	5
<b>2769GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>115,00</b>	<b>127,00</b>	<b>146,00</b>

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.

**2770** 

**Prod. SCU**

A doppia testa piana.

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, ricoperto in materiale sintetico antiscivolo.

Peso solo mazza.....	Kg	3	4	5	6
Lungh. manico.....	mm	910	910	910	910
<b>2770</b>	<b>Cad.</b>	<b>45,10</b>	<b>48,80</b>	<b>56,30</b>	<b>63,80</b>

**MAZZE CON MANICO TRICOMPONENTE** (sledge hammers with three components handles)

**2771** 

**Prod. SCU**

A doppia testa piana.

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.

Peso solo mazza.....	Kg	3	4	5
Lungh. manico.....	mm	900	900	900
<b>2771</b>	<b>Cad.</b>	<b>62,10</b>	<b>72,80</b>	<b>87,10</b>

**MAZZUOLE A TESTE INTERCAMBIABILI COMBINATE** (interchangeable head hammers)

**2782GAA** 

**Prod. SCU - Orig. Wiha**

Mazzuole combinate anche con teste di differente materiale, intercambiabili. Corpo portatesta formato da due gusci in ghisa pregiata, temprata, avvitati, con scanalature di tenuta per le teste e il manico di legno Hickory. Lunghezza totale mm 290(30) / 325(40) / 360(50).

Teste di sicurezza prive di cadmio, antiscagge, infrangibili e resistenti all'abrasione.

A = Testa colore bianco, in Poliammide duro, durezza 70 Shore. Per lavori pesanti, in cantieri edili, navali, trafilee, ecc.

B = Testa colore blu, in Elastomero morbido, durezza 20 Shore. Per pezzi delicati, pezzi in lega leggera, lavorazioni del legno, lavori di montaggio, ecc.

G = Testa colore giallo, in Poliuretano medio-duro, durezza 63 Shore. Per uso universale, nelle produzioni in campo meccanico, officine di riparazione auto, nella lavorazione delle lamiere, ecc.

N = Testa colore nero, in Cautschu medio-morbido, durezza 45 Shore. Per lavori robusti, di riparazione in officine, ecc.

Ø testa.....	mm	30	40	50
Colore 1a testa.....		A	A	A
Colore 2a testa.....		A	A	A
Peso c.ca.....	grammi	299	602	1128
<b>2782GAA</b>	<b>Cad.</b>	<b>43,80</b>	<b>59,60</b>	<b>94,50</b>