

GANASCE MAGNETICHE SPECIALI PER MORSE (special magnetic jaws for vices)
2855CM**SCU****Prod. SCU**

Dotate di NUOVI MAGNETI POTENZIATI che garantiscono il fissaggio sicuro delle ganasce a qualsiasi tipo di morsa dei pezzi lavorati. Permettono di serrare pezzi anche delicati, fortemente e senza danni. Utilizzate nell'industria, nella carpenteria, in manutenzione, in idraulica ecc.

Tipo in alluminio, con 6 scanalature orizzontali poco profonde più 1 scanalatura orizzontale centrale più profonda. Permette di serrare corpi anche con forme irregolari o pezzi di forma tonda come tubi, tondini ecc. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	120	125	150
2855CM	La coppia	40,10	42,60	42,60	45,00

In combinazione con le ganasce Art. 2855 FM possono serrare corpi conici.

2855DM**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con 2 scanalature orizzontali poco profonde, 2 scanalature orizzontali profonde e 3 scanalature verticali su ciascuna ganascia per posizionare i pezzi in varie posizioni di lavoro. Permettono di serrare anche corpi tondi, tondini ecc. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	120	125	150
2855DM	La coppia	45,00	50,10	50,10	52,70

2855EM**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in fibra laminata liscia, per evitare segni di serraggio o deformazioni sul pezzo da lavorare, pur garantendo una notevole tenuta. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	120	125	150
2855EM	La coppia	45,00	50,10	50,10	55,30

2855FM**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in gomma sintetica liscia a tre strati (durezza 85 Shores) con cui si riduce l'elasticità. Le ganasce si adattano alla forma del pezzo da lavorare, permettendo un ottimo serraggio con una pressione minima delle ganasce. Particolarmente utilizzate in lavori di rifinitura. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	120	125	150
2855FM	La coppia	45,00	50,10	50,10	55,30

In combinazione con le ganasce Art. 2855 CM possono serrare corpi conici.

2855FR
*new***SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in POLIURETANO zigrinato, per uso con acqua e liquidi lubrificanti poco aggressivi. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	125	150
2855FR	La coppia	45,00	50,10	55,30

2855FV
*new***SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2855CM

Tipo in alluminio, con rivestimento in POLIURETANO, con 1 scanalatura orizzontale e 3 verticali su ciascuna ganascia per posizionare i pezzi in varie posizioni di lavoro. Permettono di serrare anche corpi tondi, tondini ecc. Adatte per uso con acqua e liquidi lubrificanti poco aggressivi. Magnete longitudinale.

Lungh. ganasce.....	mm	100	125	150
2855FV	La coppia	45,00	50,10	55,30