

MORSE DA BANCO UNIVERSALI E PER INSTALLATORI (steel drop-forged vices)

Orig. KANCA - Art. K2

Tipo fisso.

Morsa parallela con incudine, robusta e stabile guida a doppio profilo.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato. Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio con tempra supplementare. Doppia vite di regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.

Dotata di ganasce fisse per tubi, ideale per uso industriale e per installatori.

Morsa fissa.

Largh. ganasce.....	mm	100	120	140	160
Apertura.....	mm	125	150	200	225
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	55	70	87	100
Ganasce per tubi da.....	mm	16-40	16-58	18-80	23-98
Peso.....	Kg	5	9	16	26
2855GA	Cad.	207,00	243,00	335,00	458,00


2855GA

Orig. KANCA

Tipo girevole.

Morsa parallela con incudine, robusta e stabile guida a doppio profilo.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato. Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio con tempra supplementare. Doppia vite di regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.

Dotata di ganasce fisse per tubi, ideale per uso industriale e per installatori.

Morsa con base girevole.

Largh. ganasce.....	mm	100	120	140	160
Apertura.....	mm	125	150	200	225
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	55	70	87	107
Ganasce per tubi da.....	mm	16-40	16-58	18-80	18-98
Peso.....	Kg	6,5	11,5	19	31
2855GL	Cad.	286,50	338,40	452,00	592,00

Solo base girevole per Art. 2855 GA e 2855 GL.

Per morse.....	mm	100	120	140	160
O2855GP	Cad.	79,50	95,40	117,00	134,00


2855GL

MORSE DA BANCO PER INSTALLATORI (steel drop-forged special plumber vices)

Orig. KANCA - Art. FORTISSIMO FIX

Tipo fisso.

Morsa parallela con incudine.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato.

Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.

Dotata di ganasce fisse per tubi.

Morsa fissa.

Largh. ganasce.....	mm	115	125	135	150	175	200
Apertura.....	mm	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	70	75	85	100	105	105
Ganasce per tubi da.....	poll	3/8-1.1/2	3/8-1.1/2	3/8-1.1/2	3/8-2.1/2	3/8-3	3/8-3
Peso.....	Kg	8	9,5	14	19	25	27
2856GA	Cad.	233,00	282,00	322,00	382,00	488,00	530,00


2856GA

Orig. KANCA

Tipo girevole.

Morsa parallela con incudine.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato.

Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce. Dotata di ganasce fisse per tubi.

Morsa con base girevole.

Largh. ganasce.....	mm	115	125	135	150	175	200
Apertura.....	mm	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	70	75	85	100	105	105
Ganasce per tubi da.....	poll	3/8-1.1/2	3/8-1.1/2	3/8-1.1/2	3/8-2.1/2	3/8-3	3/8-3
Peso.....	Kg	8,6	10,3	15	20,4	27,6	29,6
2856GL	Cad.	309,80	364,10	406,70	474,70	586,10	628,10

Solo base girevole per Art. 2856 GA e 2856 GL.

Per morse.....	mm	115	125	135	150	175	200
O2856GM	Cad.	76,80	82,10	84,70	92,70	98,10	98,10


2856GL
