

**MORSE DA BANCO UNIVERSALI** (steel drop-forged vices)
**2859GA****Orig. KANCA - Art. FORTISSIMO**

Tipo fisso.

Morsa parallela con incudine.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato.

Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.

Attacco per ganasce intercambiabili ribaltabili Art. 2861 GA/B (esclusa misura mm 100 e 200).

Morsa fissa.

Largh. ganasce.....	mm	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>175</b>	<b>200</b>
Apertura.....	mm	125	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	60	70	75	85	100	105	105
Dimensioni incudine .....	mm	37x50	45x63	50x70	57x75	65x80	75x93	75x93
Peso .....	Kg	5,2	7,8	9,3	14	18,5	25	27
<b>2859GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>188,00</b>	<b>210,00</b>	<b>259,00</b>	<b>297,00</b>	<b>355,00</b>	<b>461,00</b>	<b>506,00</b>

**2859GL****Orig. KANCA**

Tipo girevole.

Morsa parallela con incudine.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato.

Indistruttibile, a ganasce fresate e piani di serraggio trattati con tempra supplementare. Incudine con ampio piano di lavoro trattato con tempra supplementare. Guida di precisione con regolazione laterale che mantiene un perfetto centraggio ed uno scorrimento parallelo delle ganasce.

Attacco per ganasce intercambiabili ribaltabili Art. 2861 GA/B (esclusa misura mm 100 e 200).

Morsa con base girevole.

Largh. ganasce.....	mm	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>175</b>	<b>200</b>
Apertura.....	mm	125	140	160	170	190	205	205
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	60	70	75	85	100	105	105
Dimensioni incudine .....	mm	37x50	45x63	50x70	57x75	65x80	75x93	75x93
Peso .....	Kg	5,6	8,4	10,3	15,1	20	26,8	29,6
<b>2859GL</b>	<b>Cad.</b>	<b>256,90</b>	<b>286,80</b>	<b>341,10</b>	<b>381,70</b>	<b>447,70</b>	<b>559,10</b>	<b>604,10</b>

Solo base girevole per Art. 2859 GA e 2859 GL.

Per morse.....	mm	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>175</b>	<b>200</b>
<b>O2859GP</b>	<b>Cad.</b>	<b>68,90</b>	<b>76,80</b>	<b>82,10</b>	<b>84,70</b>	<b>92,70</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>

**2860G**

Tipo fisso.

Morsa parallela con incudine.

Esecuzione interamente in acciaio forgiato.

Indistruttibile, a ganasce fresate, con guida di precisione per un facile scorrimento.

Largh. ganasce.....	mm	<b>125</b>	<b>150</b>
Apertura.....	mm	120	180
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	75	100
Dimensioni incudine .....	mm	50x70	65x80
Peso .....	Kg	8,9	17,4
<b>2860G</b>	<b>Cad.</b>	<b>194,00</b>	<b>267,00</b>

Per basi girevoli ved. Art. O2859 GP 125 - 150.

**MORSE COMBinate CON GRANDE INCUDINE** (steel drop- forged vices with big anvil)
**2860GE****Orig. KANCA**

Tipo fisso da banco combinato con incudine di grande superficie (mm 90x160), portatasselli con foro quadro (mm 25x25) e 1 corno. Esecuzione interamente in acciaio forgiato. Indistruttibile, a ganasce fresate con piani di serraggio e superficie dell'incudine trattati con tempra supplementare (durezza da 54 a 56 HRC). Guida di precisione per un facile scorrimento.

Largh. ganasce.....	mm	125
Apertura.....	mm	100
Alt. fra guide e ganasce.....	mm	73,5
Peso .....	Kg	17
<b>2860GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>507,00</b>