

**ACCESSORI PER MORSE DA BANCO UNIVERSALI** (accessories for steel drop-forged vices)

**Orig. KANCA**

Tutte le morse Art. 2859 GA sono dotate di dispositivi atti ad accogliere le seguenti ganasce speciali ed altri accessori.

Ganasce in acciaio ribaltabili per la lavorazione dei tubi.

Largh. ganasce .....	mm	125	135	150	175
<b>2861GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>58,30</b>	<b>68,90</b>	<b>74,20</b>	<b>84,70</b>

La larghezza ganasce mm 125 è adatta anche per le morse Art. 2859 GA-L 115.


**2861GA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2861GA

Ganasce in plastica infrangibile.

Largh. ganasce .....	mm	115	125	135	150	175
<b>2861GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>51,70</b>	<b>54,30</b>	<b>57,10</b>	<b>59,60</b>	<b>64,90</b>


**2861GB**

Morsetti a vite per fissaggio diretto al banco per morse Art. 2856 GA / 2859 GA.

Per morse .....	mm	100	115	125
Apertura morsetto .....	mm	85	85	85
<b>2861GF</b>	<b>Cad.</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>


**2861GF**
**SUPPORTI A REGOLAZIONE VERTICALE A SCOMPARSA** (lift mobilis)

**Orig. KANCA - Art. LIFT MOBIL**

Supporto per morsa a compensazione di peso con regolazione verticale e dispositivo di rotazione che permette la scomparsa della morsa sotto il banco di lavoro. Movimento verticale telescopico e rotazione orizzontale di 360°. Particolarmente indicato in posti di lavoro dove si necessiti del piano libero. Per morse Art. 2856 GA e 2859 GA. Senza morsa.

Per morse .....	mm	100	115	125
Elevazione max .....	mm	270	270	270
Ø piatto supporto .....	mm	120	135	145
Peso .....	Kg	13	14	15
<b>2861GR</b>	<b>Cad.</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>


**2861GR**
**SUPPORTI A REGOLAZIONE VERTICALE** (automatic elevators)

**Orig. KANCA**

Supporto a compensazione di peso della morsa, con regolazione verticale.

Movimento verticale telescopico con regolatore di spinta a gas.

Rotazione orizzontale per 360°. Con leva di bloccaggio.

Per morse Art. 2856 GA e 2859 GA. Senza morsa.

Per morse .....	mm	100	115	125	135
Elevazione max .....	mm	250	250	250	250
Ø piatto supporto .....	mm	135	135	160	160
Peso .....	Kg	8,8	8,8	9,2	9,2
<b>2861GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>


**2861GS**
**MORSE A GAMBO** (shank vices)

**Orig. KANCA**

Corpo in ghisa acciata, ganasce temprate a induzione.

Particolarmente indicate per carpentieri, fabbri ecc.

Largh. ganasce .....	mm	125	150
Apertura .....	mm	130	140
Profondità utile .....	mm	100	100
Lungh. totale .....	mm	1040	1070
Peso .....	Kg	24	25
<b>2861GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>553,00</b>	<b>641,00</b>


**2861GT**