



Tipo diamantato per forare i materiali più duri come porcellana, vetro, ceramica, granito, marmo, travertino ardesia, gres porcellanato. Non necessitano di grande quantità d'acqua, ma è sufficiente immergerle ogni 5 secondi di lavoro in un piccolo contenitore d'acqua per ottenere il necessario raffreddamento. Utilizzo con trapani mediante gli attacchi standard Art. 3078 GT 1A - 2 ed eventualmente con punta di centraggio specifica Art. 3078 GUE. Utilizzo con smerigliatrici mediante gli adattatori Art. O3078 GSV 1 e O3078 GSV 2 senza punta guida. In questo caso è consigliato l'imbocco a 45° rispetto al materiale da forare. Profondità della sega a tazza mm 40.

Numero seghe a tazza: 6

Misure seghe a tazza Art. 3078 GSV: mm 22-32-38-51-64-83

Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 1A pz. 1

Attacchi Art. 3078 GT: Gr. 2 pz. 1

In valigetta plastica.

3078GZR Cad. **344,00**

Articolo in esaurimento.

FRESE A TAZZA (hole cutters)



Prod. SCU

Tipo professionale in acciaio SUPER-RAPIDO HSS per uso su trapani a colonna e portatili (solo rotazione). Taglienti con scarico laterale. Adatte per forare lamiere in ferro, acciaio, ghisa, alluminio e metalli non ferrosi fino a spessore mm 8. Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti (a partire dalla misura mm 18) e punta guida, intercambiabili, in HSS Ø mm 6 fino alla misura Ø mm 50. Dalla misura Ø mm 52 con punta guida Ø mm 8. Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø.....	mm	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Attacco Ø.....	mm	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3079SA	Cad.	18,40	19,50	19,90	20,10	20,40	20,70	21,10	21,90	23,10	24,10	25,10	26,10	27,20	28,50
Ø.....	mm	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Attacco Ø.....	mm	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SA	Cad.	29,20	30,20	31,40	32,30	33,50	34,50	35,60	36,60	38,90	39,90	41,20	42,30	43,20	44,50
Ø.....	mm	42	43	44	45	46	48	50	52	55	60	65	70	75	80
Attacco Ø.....	mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3079SA	Cad.	45,30	46,60	47,60	48,70	49,90	51,80	54,10	68,80	72,50	79,20	99,10	107,00	118,00	126,00

Fornibili a richiesta frese a tazza con rivestimento TIN.

ATTACCHI DI RICAMBIO PER ART. 3079 SA-3079 SE CON PUNTA GUIDA

Diametro mm 8 (per frese da mm 14 a 17).

O3079SA 170 Cad. **7,66**

Diametro mm 10 (per frese da mm 18 a 30).

O3079SA 300 Cad. **7,88**

Diametro mm 12 (per frese da mm 31 a 50).

O3079SA 500 Cad. **8,32**

Diametro mm 12 (per frese da mm 52 a 80).

O3079SA 800 Cad. **10,40**

PUNTE DI RICAMBIO PER ART. 3079 SA, 3079 SE, O3079 SA E 3079 T

Diametro mm 6 per Art. 3079 SA 14 a 50 - 3079 SE 18 a 50, Art. O3079 SA 170-300-500 e Art. 3079 T 30.

O3079SAP 6 Cad. **2,60**

Diametro mm 8 per Art. 3079 SA - 3079 SE da 52 a 80, Art. O3079 SA 800 e Art. 3079 T 80.

O3079SAP 8 Cad. **2,82**