

RIDUTTORI PER ANIDRIDE CARBONICA (carbon dioxide pressure regulators)

3140GT 


ANIDRIDE CARBONICA

Prod. SCU

Corpo stampato in ottone massiccio. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.

Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 21,7x1/14".

Attacco filettato porta-gomma G 3/8.

Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.

Scala manometro entrata da 0 a 300 bar.

Scala manometro uscita da 0 a 15 bar.

Pressione in entrata 300 bar.

Pressione di esercizio 10 bar.

Portata >2 m³/h.

3140GT	Cad.	156,00
---------------	------	---------------

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
RIDUTTORI PER ARIA COMPRESSA (compressed air pressure regulators)

3140GTZ 

new



ARIA COMPRESSA

Prod. SCU

Corpo stampato in ottone massiccio. Manometri di precisione (Ø 63 mm) dotati di doppia cuffia protettiva, che ne permette la massima protezione. Precisa manopola di regolazione della pressione d'entrata in materiale sintetico. Dotati di filtro interno.

Ghiera per l'attacco alla bombola, attacco W 30 x 1/14".

Attacco filettato porta-gomma G 3/8.

Diametro porta-gomma mm 7,2/11,5.

Pressione in entrata 300 bar.

Pressione di esercizio 10 bar.

Portata 30 m³/h.

3140GTZ	Cad.	181,00
----------------	------	---------------

Manometri di ricambio fornibili a richiesta.
RIDUTTORI PER GAS LIQUEFATTI (propan pressure regulators)

3156 


GAS LIQUEFATTI

Prod. SCU

Corpo stampato con parti in ottone e manometro.

Portata 3 Kg/h. Pressione in entrata 0,3 a 16 bar. Pressione in uscita 0-3 bar. Attacco a filettatura interna per fissaggio alla bombola mm 20x14 filetti per poll. sinistro. Con attacco portagomma per tubi Ø mm 8/10.

3156	Cad.	39,20
-------------	------	--------------

PROTEZIONI DI GOMMA PER MANOMETRI (rubber safety caps)

3170G 


Orig. Ewo

Per manometri dei riduttori EWO Ø esterno mm 63 da Art. 3140 GA a Art. 3140 GR.

Si possono applicare su manometri montati e li proteggono da urti e cadute.

3170G	Cad.	4,70
--------------	------	-------------

ACCESSORI PER SALDARE E TAGLIARE CON ACETILENE E OSSIGENO (soldering and cutting tools)

3179G 


Orig. Ewo - Art. 124.12

GUARNITURE PER SALDARE E TAGLIARE

Attacco mm 17.

Per grosse e medie saldature. Uso con acetilene e ossigeno.

Composta di:

1 Impugnatura universale con attacco Ø mm 17, Art. 3200 GA.

8 Lance per saldare da mm 0,5 a 25, Art. 3200 GBx1 a 8.

1 Dispositivo per tagliare da mm 3 a 100 con carrello e guida, Art. 3200 GC.

In robusta cassetta lamiera smaltata.

3179G	Cad.	1.460,00
--------------	------	-----------------